



### SCHNEIDER CAP DE SELECTOR Ø22, OPRIRE IN 2 POZITII, RONIS 455

gama de produse: Harmony XB4

Tip produs sau componenta: Cap pentru selector cu cheie

nume scurt al dispozitivului: ZB4

material rama: Metal cromat

diametrul de montaj: 22 mm

tip cap: Standard

cantitate indivizibila de vanzare: 1

forma a capului unitatii de semnalizare: Rotund

profil utilizator: Negru comutator cu cheie

informatii de pozitie operator: 2 pozitii 90°

tip de blocaj: Cheie 455

pozitie de scoatere cheie: Stanga

CAD latime globala: 29 mm

CAD inaltime globala: 29 mm

CAD adancime globala: 72 mm

greutate neta: 0,098 kg

rezistenta la spalare cu presiune inalta: 7000000 Pa la 55 °C, distanta : 0.1 m

durabilitate mecanica: 1000000 cic

cod compozitie electrica: C3 pentru C4 pentru C5 pentru C6 pentru C7 pentru C8 pentru C11 pentru C15

pentru prezentare dispozitiv: Element de baza

tratament protector: TH

temperatura ambietala pentru depozitare: -40...70 °C

temperatura ambientala de functionare: -40...70 °C

categorie de supratensiune: Class I conforming to IEC 60536

grad de protectie IP: IP66 conformitate cu SR EN 60529

IP67

IP69

IP69K

grad de protectie NEMA: NEMA 13

NEMA 4X

grad de protectie IK: IK06 with keyhole cover ZBGP conforming to IEC 50102

standarde: EN/IEC 60947-1

GB 14048.5

EN/IEC 60947-5-5

SR EN 60947-5-1

EN/IEC 60947-5-4

UL 60947-1

CSA C22.2 No 15

certificari produs: CSA

DNV

BV

LROS (Lloyds register of shipping)

listat de UL

rezistenta la vibratii: 5 gn ( $f= 2 \dots 500$  Hz) conforming to IEC 60068-2-6

rezistenta la socuri: 30 gn (durata = 18 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27

50 gn (durata = 11 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27

Pret: 115,12 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/cap-de-selector-o22-oprire-in-2-pozitii-ronis-455>