



SCHNEIDER COMUTATOR SELECTOR CHEIE NEGRU ROTUND Ø16-BLOC. **PROIECT DE GUST. 2 POZITII-1CO**

gama de produse: Harmony XB6E
Tip produs sau componenta: Selector monolit
nume scurt al dispozitivului: XB6E
material rama: Plastic
diametrul de montaj: 16 mm
cantitate indivizibila de vanzare: 5
forma a capului unitatii de semnalizare: Rotund
tip de operator: f?r? revenire
profil utilizator: comutator cu cheie
informatii de pozitie operator: 2 pozitii
numar cheie: 132
pozitie de scoatere cheie: In orice pozitie
tip si compozitie contacte: 1 C/O
operare contacte: Salt al curentului de iesire
conexiuni - borne: Insulated faston 2.8 x 0.5 mm
Solder terminal, capacitate de prindere: <= 0.75 mm² AWG 19
Fast connector socket
Material contacte: Gold-flashed silver
greutate neta: 0,02 kg
categorie de supratensiune: II conforming to IEC 60536
marcaj: CE
durabilitate mecanica: 250000 cic
cuplu de strangere: 0,6...1 N.m
rezistenta de contact: 50 mOhm la 1/6 V
protectie la scurtcircuit: 2 A cartu? fuzibil tip gG
[Ith] curent termic conventional in aer liber: 3 A (fast connector socket)

5 A

[Ie] curent nominal de utilizare: 1,5 A la 120 V, AC-12 conformitate cu SR EN 60947-5-1

1 A la 240 V, AC-12 conformitate cu SR EN 60947-5-1

0,7 A la 240 V, AC-13 conformitate cu SR EN 60947-5-1

1 A la 120 V, AC-13 conformitate cu SR EN 60947-5-1

1 A la 24 V, DC-12 conformitate cu SR EN 60947-5-1

0,7 A la 24 V, DC-13 conformitate cu SR EN 60947-5-1

0,2 A la 125 V, DC-12 conformitate cu SR EN 60947-5-1

0,15 A la 125 V, DC-13 conformitate cu SR EN 60947-5-1

durabilitate electrica: 100000 cic, AC, 0,7 A la 220 V conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa C

temperatura ambietala pentru depozitare: -40...70 °C

temperatura ambientala de functionare: -10...55 °C

grad de protectie IP: IP65 conformitate cu SR EN 60529

standarde: UL 60947-1

CSA C22.2 No 15

IEC 60947-1

JIS C 852

JIS C8201-5-1

SR EN 60947-5-1

JIS C8201-1

certificari produs: CCC

cURus

rezistenta la vibratii: 1 mm ($f= 10...55$ Hz) conforming to IEC 60068-2-6

rezistenta la socuri: 10 gn (durata = 11 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27

Pret: 108,32 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/comutator-selector-cheie-negru-rotund-o16-bloc-proiect-de-gust-2-pozitii-1co>