



SCHNEIDER CAP DE SELECTOR Ø22, REVENIRE CU ARC IN 2 POZITII, RONIS 421E

gama de produse: Harmony XB4

Tip produs sau componenta: Cap pentru selector cu cheie

nume scurt al dispozitivului: ZB4

material rama: Metal cromat

diametrul de montaj: 22 mm

tip cap: Standard

cantitate indivizibila de vanzare: 1

forma a capului unitatii de semnalizare: Rotund

revenire: De la dreapta spre stanga

profil utilizator: Negru comutator cu cheie

tip de operator: Revenire cu arc

informatii de pozitie operator: 2 pozitii 90°

tip de blocaj: Key 421E

pozitie de scoatere cheie: Stanga

CAD latime globala: 29 mm

CAD inaltime globala: 29 mm

CAD adancime globala: 72 mm

greutate neta: 0,098 kg

rezistenta la spalare cu presiune inalta: 7000000 Pa la 55 °C, distanta : 0.1 m

durabilitate mecanica: 1000000 cic

cod compozitie electrica: C3 pentru C4 pentru C5 pentru C6 pentru C7 pentru C8 pentru C11 pentru C15
pentru prezentare dispozitiv: Element de baza

tratament protector: TH

temperatura ambietala pentru depozitare: -40...70 °C

temperatura ambientala de functionare: -40...70 °C

categorie de suprateniune: Class I conforming to IEC 60536

grad de protectie IP: IP66 conformitate cu SR EN 60529

IP67
IP69
IP69K
grad de protectie NEMA: NEMA 13
NEMA 4X
standarde: UL 60947-1
GB 14048.5
EN/IEC 60947-5-5
EN/IEC 60947-5-4
SR EN 60947-5-1
EN/IEC 60947-1
CSA C22.2 No 15
certificari produs: CSA
DNV
BV
LROS (Lloyds register of shipping)
listat de UL
rezistenta la vibratii: 5 gn ($f= 2 \dots 500$ Hz) conforming to IEC 60068-2-6
rezistenta la socuri: 30 gn (durata = 18 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27
50 gn (durata = 11 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27
Pret: 190,05 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/cap-de-selector-o22-revenire-cu-arc-in-2-pozitii-ronis-421e>