

SCHNEIDER „MODICON X80 - CHIUVETA 16 INTRARI TOR 24VDC, SIL3/CAT.2/PLD”

gama de produse: Modicon X80
Tip produs sau componenta: Modul de intrare discret
numar intrare discreta: 16
tip de intrare discreta: Not isolated
tip de intrare: Derivatie de curent (logic pozitiva)
tensiune de intrare discreta: 24 V c.c. pozitiv
curent intrare discreta: 3,2 mA
compatibilitate intrare: Senzori de proximitate cu 2-fire/3-fire conformitate cu IEC 60947-5-2
Sensor power supply: 19...30 V
stare curenta 1 garantata: >= 2 mA
stare curenta 0 garantata: <= 1.5 mA
impedanta de intrare: 7500 Ohm
rezistenta de izolatie: > 10 M? 500 V DC
puterea disipata in W: 3,57 W
DC typical response time: 6 ms
DC maximum response time: 6 ms
legarein paralel a intrarilor: Da
consum de curent tipic: 256 mA la 3.3 V c.c.
100 mA la 24 V
siguranta MTBF: 265000 H
tip de protectie: protectie fata de polaritate inversa
Extern protectie la suprasarcina0,5 A fuzibila rapida
prag de detectare a tensiunii: < 14 V c.c. senzor defect
> 18 V c.c. senzor OK
stare LED: 1 LED (verde) modul in func?ionare (RUN)
1 LED per canal (verde) diagnostic canal
1 LED (rosu) eroare modul (ERR)

1 LED (rosu) modul I/O
greutate neta: 0,115 kg
grad de protectie IP: IP20
caracteristica de mediu: Gas resistant class Gx
Gas resistant class 3C4
Dust resistant class 3S4
Sand resistant class 3S4
Salt resistant nivel 2
Mold growth resistant class 3B2
Fungal spore resistant class 3B2
rigiditate dielectric?: 1500 V c.a. la 50/60 Hz 1 minut, primar/secundar
rezistenta la vibratii: 3 gn
rezistenta la socuri: 15 gn
temperatura ambietala pentru depozitare: -40…85 °C
temperatura ambientala de functionare: -25…60 °C
umiditate relativa: 5…95 % la 55 °C f?r? condensare
tratament protector: Conformal coating
altitudinea de functionare: 0...2000 m
2000...5000 m cu
Pret: 3.671,32 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/modicon-x80-chiuveta-16-intrari-tor-24vdc-sil3-cat-2-pld