



**TRACON INTRERUPTOR COMPACT 4P,250A,IR=(0,8-1,0)IN,400/415V, 50/60HZ,
ICU=36KA, ICS=25KA**

Curent continuu de masurare Iu: 250 A

Tensiune nominala: 380 -420 V

Curentul nominal de scurt-circuit Icu la 400V: 36 kA

Zona de reglaj protectie suprasarcina: 200 -250 A

Interval de reglare declansare neintirziata scurt-circuit: 1.250 -2.500 A

Tip de conexiune circuit de curent principal: Screw connection

Constructie dispozitiv: Built-in device fixed built-in technique

Potrivit pentru sina DIN (sina omega) de montaj: Nu

Numar de poli: 4

Pozitia de conexiune pentru circuit de curent principal: Front side

Tip element de control: Rocker lever

Dispozitiv complet cu unitate de protectie: Da

Motor unitate optionala: Da

Garantie: 1 an 4P,250A,Ir=(0,8-1,0)In,400/415V, 50/60Hz, Icu=36kA, Ics=25kA

Pret: 760,62 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/intreruptor-compact-4p-250a-ir-0-8-1-0-in-400-415v-50-60hz-icu-36ka-ics-25ka>