

TRACON INTRERUPTOR COMPACT 4P,630A,IR=(0,8-1,0)IN,400/415V, 50/60HZ, ICU=50KA, ICS=35KA

Curent continuu de masurare Iu: 630 A
Tensiune nominala: 380 -420 V
Curentul nominal de scurt-circuit Icu la 400V: 50 kA
Zona de reglaj protectie suprasarcina: 504 -630 A
Interval de reglare declansare neintirziata scurt-circuit: 3.150 -6.300 A
Tip de conexiune circuit de curent principal: Screw connection
Constructie dispozitiv: Built-in device fixed built-in technique
Potrivit pentru sina DIN (sina omega) de montaj: Nu
Pozitia de conexiune pentru circuit de curent principal: Front side
Tip element de control: Rocker lever
Dispozitiv complet cu unitate de protectie: Da
Motor unitate optionala: Da
Grad de protectie (IP): IP20
Garantie: 1 an 4P,630A,Ir=(0,8-1,0)In,400/415V, 50/60Hz, Icu=50kA, Ics=35kA
Pret: 2.124,82 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/intreruptor-compact-4p-630a-ir-0-8-1-0-in-400-415v-50-60hz-icu-50ka-ics-35ka