

SCHNEIDER ACTI9 INTRERUPTOR AUTOMAT, NG125L, 2 POLI, 20 A, CURBA C

Gama: Acti 9
nume produs: Acti9 NG125
Tip produs sau componenta: Miniature circuit-breaker
nume scurt al dispozitivului: NG125L
aplicatie a dispozitivului: Distributie
descriere poli: 2P
numarul polilor protejati: 2
pozitie neutrului: Stanga
[In] curent nominal: 20 A la 40 °C
Tip retea electrica: C.c.
C.a.
tehnologie unitate de declansare: Termo-magnetic
cod pentru curba: C
capacitate de rupere: 100 kA Icu la 220...240 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
40 kA Icu la 440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
50 kA Icu la 380...415 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
15 kA Icu la 500 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
36 kA Icu la <= 250 V c.c. conformitate cu SR EN 60947-2
categorie de utilizare: Categoria A conformitate cu SR EN 60947-2
adecvare pentru izolatie: Da conformitate cu SR EN 60947-2
standarde: SR EN 60947-2
frecventa retea electrica: 50/60 Hz
[Ue] tensiune nominala de functionare: 380...415 V c.a. 50/60 Hz
500 V c.a. 50/60 Hz
220...240 V c.a. 50/60 Hz
440 V c.a. 50/60 Hz
<= 250 V c.c.

limita de declansare magnetica: 8 x In +/- 20 %
[Ics] capacitatea nominala de rupere in serviciu: 75 kA 75 % conformitate cu SR EN 60947-2 - 220...240 V c.a. 50/60 Hz
37,5 kA 75 % conformitate cu SR EN 60947-2 - 380...415 V c.a. 50/60 Hz
30 kA 75 % conformitate cu SR EN 60947-2 - 440 V c.a. 50/60 Hz
11,25 kA 75 % conformitate cu SR EN 60947-2 - 500 V c.a. 50/60 Hz
50 kA 100 % conformitate cu SR EN 60947-2 - 250 V c.c.
[Ui] tensiune nominala de izolatie: 690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls: 8 kV conformitate cu SR EN 60947-2
indicator de pozitie contact: Da
tip de control: Comutare
Test declan?are manual?
semnalizare locala: Indicatie ON/OFF
Indicator declan?are
mod de montare: Clipsabil
pozitie de montare: Vertical
suport de montare: Sina DIN simetrica, 35 mm
pieptene bare de distributie pe categorii de compatibilitate: da
Numar de pasi de 9mm pe rand: 6
inaltime: 103 mm
adancime: 81 mm
latime: 54 mm
greutate neta: 0,48 kg
durabilitate mecanica: 20000 cic
durabilitate electrica: 10000 cic
prevedere pentru blocare cu lacat: Poate fi blocat cu lacat
descriere optiuni de blocare: Blocaj inclus
conexiuni - borne: Borne tip tunel1,5…50 mm² rigid
Borne tip tunel1…35 mm² flexibil
lungimea de dezizolare a cablului: 20 mm
cuplu de strangere: 3,5 N.m
protectie de scurgere la pamant: Cutie de borne separata
grad de protectie IP: IP20 conforming to SR EN 60529
grad de protectie IK: IK05 conforming to EN/IEC 62262
grad de poluare: 3 conformitate cu SR EN 60947-2
categorie de supratensiune: IV
tropicalizare: 2 conformitate cu SR EN 60068-1
umiditate relativa: 95 % la 55 °C
altitudine de functionare: 2000 m
temperatura ambientala de functionare: -30…70 °C
temperatura ambietala pentru depozitare: -40…70 °C
Pret: 901,51 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/acti9-intreruptor-automat-ng125l-2-poli-20-a-curba-c