



TRACON ELEMENT MODULAR DESC. DE SUPRATENSIUNE TIP V, T2 DC, 600 V
UCPV: 800V, IN:20KA, IMAX:40KA, UP:2,6KV, VAR

Configurarea sistemului DC: Da
Configurarea sistemului TN: Nu
Configurarea sistemului TN-C: Nu
Configurarea sistemului TN-C-S: Da
Configurarea sistemului TN-S: Nu
Configurarea sistemului TT: Da
Numar de conductoare (fara pamantare): 1
Curent de scurgere nominal (8/20): 20 kA
Curent maxim de descarcare (8/20): 40 kA
Tensiunea nominala DC: 600 V
Tensiune continua maxima DC: 800 V
Nivel de protectie de tensiune: 3 kV
Nivel de protectie de tensiune L-N: 3 kV
Nivel de protectie de tensiune N-PE: 3 kV
Dispozitiv de protectie supracurent maxim: 125 A
Modalitate de montare: Module
Dimensiune de constructie: 1 modular spacing
Cu contact de semnalizare la distanta: Nu
Categorii de tip 2: Da
Grad de protectie (IP): IP20
Valori:Ucpv: 800V, In:20kA, Imax:40kA, Up:2,6kV, Var
Pret: 97,05 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/element-modular-desc-de-supratensiune-tip-v-t2-dc-600-v-ucpv-800v-in-20ka-imax-40ka-up-2-6kv-var>