


# SCHNEIDER BUTON TIP CIUPERCA TTR , 2 C/O

gama de produse: Harmony 9001K
Tip produs sau componenta: Emergency stop push-button
nume scurt al dispozitivului: 9001K
tip de operator: Rotire pentru eliberare ac?iune declan?ator
profil utilizator: Rosu ciuperc? O 40 mm, nemarcat
material rama: Metal
diametrul de montaj: 30 mm
CAD latime globala: 40 mm
CAD inaltime globala: 40 mm
CAD adancime globala: 116 mm
greutate neta: 0,141 kg
pozitie de operare: Orice pozitie
forma a capului unitatii de semnalizare: Rotund
material cap: Plastic
informatii de pozitie operator: 2 pozitii
tip si compozitie contacte: 2 C/O
durabilitate mecanica: 5000000 cic
conexiuni - borne: Borne cu surub, 1 x 0.22...2 x 1.5 mm² conformitate cu IEC 60947-1
cuplu de strangere: 0,8 N.m conformitate cu IEC 60947-1
forma a capului surubului: Cu fanteincrucisate
Material contacte: Contacte din aliaj de argint
protectie la scurtcircuit: 10 A cartu? fuzibil conformitate cu SR EN 60947-5-1
[Ith] curent termic conventional in aer liber: 10 A
[Ui] tensiune nominala de izolatie: 250 V (grad de poluare 3) conformitate cu IEC 60947-1
[Uimp] tensiune de tinere la impuls: 2,5 kV conformitate cu IEC 60947-1
[Ie] curent nominal de utilizare: 3 A la 240 V, AC-15, A600-Q600 conformitate cu NEMA
0,55 A la 125 V, DC-13, A600-Q600 conformitate cu NEMA

[Icm] capacitatea nominala de inchidere pe scurtcircuit: 12 kA la 120 V AC-15, 7200 VA
0,1 kA la 600 V DC-13
0,27 kA la 250 V DC-13
0,55 kA la 125 V DC-13
capacitate de rupere nominala: 3 kA la 240 V AC-15, 720 VA
6 kA la 120 V AC-15, 720 VA
1,2 kA la 600 V AC-15, 720 VA
1,5 kA la 480 V AC-15, 720 VA
0,1 kA la 600 V DC-13
0,27 kA la 250 V DC-13
0,55 kA la 125 V DC-13
prezentare dispozitiv: Produs complet
capac/operator sau culoare lentila: Rosu
profil operator: Ciuperc? O 40 mm
tip de operator: Rotire pentru eliberare
dimensiune: 30 mm
tratament protector: TC
temperatura ambietala pentru depozitare: -40…70 °C
temperatura ambientala de functionare: -25…70 °C
categorie de supratensiune: Clasa II conforming to IEC 61140
grad de protectie IP: IP66 conformitate cu SR EN 60529
grad de protectie NEMA: NEMA 1
NEMA 12
NEMA 13
NEMA 2
NEMA 3
NEMA 3R
NEMA 4
NEMA 6
standarde: IEC 60204-1, for emergency stop devices if used with emergency stop legend plate type 9001KN
ISO 13850, for emergency stop devices if used with emergency stop legend plate type 9001KN
SR EN 60947-5-1
IEC 60947-1
SR EN 60947-5-4
IEC 60947-5-5
JIS C 4520
JIS C 852
UL 60947-5-5
CSA C22.2 No 15
certificari produs: NEMA
UL 508
rezistenta la vibratii: 7 gn (f= 2…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
rezistenta la socuri: 50 gn conformitate cu IEC 60068-2-27
Pret: 392,04 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/buton-tip-ciuperca-ttr-2-c-o