



**SCHNEIDER COMUTATOR, EASY HARMONY XB2, METAL, NEGRU, 22MM, 2
POZITII, CU RETINERE, 1NO + 1NC**

gama de produse: Easy Harmony XB2

Tip produs sau componenta: Selector complet

prezentare dispozitiv: Produs complet

nume scurt al dispozitivului: XB2

material inel de fixare: Zamak

tip cap: Standard

material rama: Metal cromat

diametrul de montaj: 22,5 mm

cantitate indivizibila de vanzare: 1

categorie de supratensiune: Class I conforming to IEC 60536

forma a capului unitatii de semnalizare: Rotund

tip de operator: f?r? revenire

profil utilizator: Negru maner standard

pozitie de operare: Orice pozitie

informatii de pozitie operator: 2 pozitii

descriere borne ISO nr. 1: (13-14)NO

(21-22)NC

tip si compozitie contacte: 1 NO + 1 NC

operare contacte: Decuplare lenta

durabilitate mecanica: 1000000 cic

Cod compatibilitate: XB2

montare dispozitiv: Gaur? de fixare - diametru: 22,5 mm

centru de fixare: >= 30 x 40 mm (panou) - grosime: 1...6 mm

mod de fixare: Fixing screw beneath head cuplu recomandat: 0,8 N.m

Fixing screw beneath head cuplu recomandat: 1,0 N.m

conexiuni - borne: Borna cu clema cu surub, <= 2 x 1.5 mm² with and without cable ends

Borna cu clema cu surub, $\leq 1 \times 2.5 \text{ mm}^2$ with and without cable ends
Borna cu clema cu surub, $\geq 1 \times 0.5 \text{ mm}^2$ with and without cable ends
Borne Faston, dimensiune conexiune 6.3 mm
cuplu de strangere: 0,8...1,0 N.m
forma a capului surubului: Cruce compatibil cu Philips nr. 1 surubelnita
Cruce compatibil cu pozidriv No 1 surubelnita
Perforat compatibil cu plat O 4 mm surubelnita
Perforat compatibil cu plat O 5.5 mm surubelnita
Material contacte: Aliaj de argint (Ag/Ni)
[Ith] curent termic conventional in aer liber: 10 A conformitate cu SR EN 60947-5-1
[Ui] tensiune nominala de izolatie: 600 V (grad de poluare 3) conformitate cu IEC 60947-1
[Uimp] tensiune de tinere la impuls: 6 kV conformitate cu IEC 60947-1
[Ie] curent nominal de utilizare: 3 A la 240 V, AC-15, A600 conformitate cu SR EN 60947-5-1
0,27 A la 250 V, DC-13, Q600 conformitate cu SR EN 60947-5-1
durabilitate electrica: 1000000 cic, AC-15, 3 A la 240 V, rata de functionare 1000000 cic, DC-13, 0,27 A la
250 V, rata de functionare securitatea electrica IEC 60947-5-4: $? < 10\text{exp}(-6)$ la 5 V si 1 mA in mediu curat
conformitate cu SR EN 60947-5-4
 $? < 10\text{exp}(-8)$ la 17 V si 5 mA in mediu curat conformitate cu SR EN 60947-5-4
latime: 40 mm
inaltime: 30 mm
adancime: 70 mm
greutate neta: 0,1 kg
utilizare contacte: Contacte standard
capac/operator sau culoare lentila: Negru
Compatibilitate produs: ZB2..C
personalizabil: Nu
profil operator: Maner standard
tip de operator: F?r? revenire
protectie la scurtcircuit: 10 A gL fuse tip gG conformitate cu SR EN 60947-5-1
grad de protectie IP: IP65
grad de protectie IK: IK06
tratament protector: TC/TH
temperatura ambietala pentru depozitare: -40...70 °C
temperatura ambientala de functionare: -25...70 °C
standarde: SR EN 60947-5-1
SR EN 60947-5-4
IEC 60947-1
GB/T 14048.1
GB/T 14048.5
certificari produs: CCC
UE
rezistenta la vibratii: 5 gn ($f= 2 \dots 500 \text{ Hz}$) conforming to IEC 60068-2-6
rezistenta la socuri: 30 gn (durata = 18 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-
27
50 gn (durata = 11 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27
deschidere pozitiva: Fara
Pret: 34,97 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/comutator-easy-harmony-xb2-metal-negru-22mm-2-pozitii-cu-retinere-1no-1nc>