

SCHNEIDER TESYS D BLOC CONTACT AUXILIAR- 2 NO + 2 NC - BORNE CU CLEME CU SURUB

Gama: TeSys
TeSys Deca
nume produs: TeSys Deca
Tip produs sau componenta: Bloc de contacte auxiliar
nume scurt al dispozitivului: LADN
Compatibilitate gama: TeSys D CAD
TeSys D LC1D
TeSys F LC1F
TeSys F CR1F
TeSys Deca CAD
TeSys Deca LC1D
locul de montare: Fata
compozitie contact pol: 2 NO + 2 NC
Contacts operation: Instantaneu
[Ue] tensiune nominala de functionare: 690 V c.a. 25...400 Hz
[Ie] curent nominal de utilizare: 6 A at 120 V AC-15
1,04 A at 690 V AC-15
0,55 A at 125 V DC-13
0,1 A at 600 V DC-13
[Ui] tensiune nominala de izolatie: 690 V conformitate cu SR EN 60947-5-1
600 V conformitate cu UL
600 V conformitate cu CSA
[Ith] curent termic conventional in aer liber: 10 A (at 60 °C)
standarde: SR EN 60947-5-1
GB/T 14048.5
EN 50012

UL 60947-5-1
CSA C22.2 No 60947-5-1
IEC 60335-1:Clause 30.2
IEC 60335-2-40:Annex JJ
UL 60335-2-40:Annex JJ
certificari produs: Schema CB
UL
CSA
CCC
EAC
UKCA
Irms capacitatea nominala la inchidere: 140 A c.a. conforming to SR EN 60947-5-1
250 A c.c. conforming to SR EN 60947-5-1
curent instantaneu de scurtcircuit: 100 A 60 °C 1 s
120 A 60 °C 500 ms
140 A 60 °C 100 ms
tip de protectie: GG fuse 10 A
durabilitate mecanica: 30 Mcycles
curentul minim de comutare: 5 mA
tensiunea minima de comutare: 17 V
timpul de nesuprapunere: 1,5 ms la intreruperea aliment?rii nu exist? suprapuneri intre contactele NC ?i NO
1,5 ms la energizare nu exist? suprapuneri intre contactele NC ?i NO
rezistenta de izolatie: > 10 M?
conexiuni - borne: borne cu surub 1 cablu(ri) 1…4 mm²flexibil cu
borne cu surub 1 cablu(ri) 1…4 mm²flexibil fara
borne cu surub 2 cablu(ri) 1…2,5 mm²flexibil cu
borne cu surub 2 cablu(ri) 1…4 mm²flexibil fara
borne cu surub 1 cablu(ri) 1…4 mm²rigid fara
borne cu surub 2 cablu(ri) 1…4 mm²rigid fara
cuplu de strangere: 1,7 N.m - cu ?urubelni?a plat O 6 mm
1,7 N.m - cu ?urubelni?a Philips Nr. 2
1,7 N.m - cu ?urubelni?a pozidriv No 2
inaltime: 48 mm
latime: 44 mm
adancime: 42 mm
greutate neta: 0,05 kg
culoare: Gri inchis
caracteristica de mediu: Mediu normal
grad de protectie IP: IP20 conforming to SR EN 60529
tratament protector: TH conformitate cu IEC 60068
temperatura ambietala pentru depozitare: -60…80 °C
temperatura ambientala de functionare: -5…60 °C
altitudinea de functionare: 3000 m
Pret: 62,26 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/tesys-d-bloc-contact-auxiliar-2-no-2-nc-borne-cu-cleme-cu-surub