

SCHNEIDER SOCLU RXZ, CONTACT COMB., 10A, 250V, CONECTOR, PENTRU RELEU RXM2, , RXM4

gama de produse: Harmony Electromechanical Relays
Harmony Timer Relays
compatibilitate produs: Releu ambro?abil RXM cu 2 C/O contact
Releu ambro?abil RXM cu 4 C/O contact
Releu ambro?abil REXL cu 2 C/O contact
Releu ambro?abil REXL cu 4 C/O contact
Releu ambro?abil 782H cu 4 C/O contact
nume scurt al dispozitivului: RXZ
[Ith] curent termic conventional in aer liber: 10 A
Tip produs sau componenta: Priza
tip si compozitie contacte: 4 C/O
[Ue] tensiune nominala de functionare: < 250 V conformitate cu IEC
< 300 V conformitate cu UL
conexiuni - borne: Conectori cu surub, 1 x 0.34...1 x 2.5 mm² (AWG 22...AWG 14) flexibil cu pini
Conectori cu surub, 2 x 0.34...2 x 1 mm² (AWG 22...AWG 17) flexibil cu pini
Conectori cu surub, 1 x 0.5...1 x 2.5 mm² (AWG 20...AWG 14) solid fara terminale de cablu
Conectori cu surub, 2 x 0.5...2 x 1.5 mm² (AWG 20...AWG 16) solid fara terminale de cablu
forma a pinului: Plat
cuplu de strangere: < 1 N.m pentru M3 ?urub(uri)
mod de fixare: Cu surub (panou)
Prindere (sina DIN simetrica, 35 mm)
lungime de dezizolare conductor: 8 mm
aranjare borne de contact: Mixt
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls: 4 kV
categorie de supratensiune: III
Grad de poluare: 3

cantitate indivizibila de vanzare: 10
latime: 27 mm
greutate neta: 0,055 kg
grad de protectie IP: IP20 conforming to SR EN 60529
rigiditate dielectrica: 2500 V
standarde: IEC 61984
certificari produs: UL
CSA
Lloyd's
marcaj: CE
temperatura ambietala pentru depozitare: -40…85 °C
temperatura ambientala de functionare: -40…55 °C
Pret: 22,27 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/soclu-rxz-contact-comb-10a-250v-conector-pentru-releu-rxm2-rxm4