



SCHNEIDER SOCLU RGZ, CONTACT SEPARAT -5 A, 250 V, CONECTOR CU SURUB

gama de produse: Harmony Electromechanical Relays

Tip produs sau componenta: Priza

compatibilitate produs: Releu ambro?abil RXG cu 2 C/O contact

tip si compozitie contacte: 2 C/O

[Ui] tensiunea nominala de izolatie: 250 V

[Uimp] tensiune de tinere la impuls: 6 kV intre bobin? ?i contact with Izolatie marita

4 kV intre poli with Izolatie de baza

4 kV intre terminale and sina DIN with Izolatie de baza

[Ue] tensiune nominala de functionare: 250 V conformitate cu IEC

300 V conformitate cu UL

rigiditate dielectric?: 5 kV intre bobin? ?i contact with Izolatie marita

3 kV intre poli with Izolatie de baza

3 kV intre terminale and sina DIN with Izolatie de baza

conexiuni - borne: Borne cu surub, 1 x 0.34...1 x 2.5 mm² (AWG 22...AWG 14) flexibil cu pini

Borne cu surub, 2 x 0.34...2 x 1 mm² (AWG 22...AWG 17) flexibil cu pini

Borne cu surub, 2 x 0.5...2 x 1.5 mm² (AWG 20...AWG 16) solid fara terminale de cablu

Borne cu surub, 1 x 0.5...1 x 2.5 mm² (AWG 20...AWG 14) solid fara terminale de cablu

mod de fixare: Surub (panou)

Prindere (sina DIN simetrica, 35 mm)

lungime de dezizolare conductor: 6...7 mm

aranjare borne de contact: Separat

tip surub: M3

categorie de supratensiune: III

Grad de poluare: 3

standarde: CSA C22.2 No 15

IEC 61984

UL 60947-1

certificari produs: EAC

UE

CSA

UL

DNV-GL

temperatura ambietala pentru depozitare: -40...85 °C

temperatura ambientalala de functionare: -40...70 °C

grad de protectie IP: IP20

umiditate relativa: 10...85 %

Pret: 25,24 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/soclu-rgz-contact-separat-5-a-250-v-conector-cu-surub>