



## SCHNEIDER SOCLU RXZ, CONTACT COMB., 10A, 250V, CLEMA SURUB -PENTRU RELEU RXM2, , RXM4

gama de produse: Harmony Electromechanical Relays

Harmony Timer Relays

compatibilitate produs: Releu ambro?abil RXM cu 2 C/O contact

Releu ambro?abil RXM cu 4 C/O contact

Releu ambro?abil REXL cu 2 C/O contact

Releu ambro?abil REXL cu 4 C/O contact

Releu ambro?abil 782H cu 4 C/O contact

nume scurt al dispozitivului: RXZ

[I<sub>th</sub>] curent termic conventional in aer liber: 10 A

Tip produs sau componenta: Priza

tip si compozitie contacte: 4 C/O

[U<sub>e</sub>] tensiune nominala de functionare: < 250 V conformitate cu IEC

< 300 V conformitate cu UL

conexiuni - borne: Borne cu surub, 1 x 0.34...1 x 1 mm<sup>2</sup> (AWG 22...AWG 17) flexibil cu pini

Borne cu surub, 2 x 0.34...2 x 1 mm<sup>2</sup> (AWG 22...AWG 17) flexibil cu pini

Borne cu surub, 1 x 0.5...1 x 1.5 mm<sup>2</sup> (AWG 20...AWG 16) solid fara terminale de cablu

Borne cu surub, 2 x 0.5...2 x 1.5 mm<sup>2</sup> (AWG 20...AWG 16) solid fara terminale de cablu

forma a pinului: Plat

cuplu de strangere: < 1 N.m pentru M3 ?urub(uri)

mod de fixare: Cu surub (panou)

Prindere (sina DIN simetrica, 35 mm)

lungime de dezizolare conductor: 8 mm

aranjare borne de contact: Mixt

[U<sub>imp</sub>] tensiune nominala de tinere la impuls: 4 kV

categorie de supratensiune: III

Grad de poluare: 3

cantitate indivizibila de vanzare: 10

latime: 30 mm

greutate neta: 0,051 kg

grad de protectie IP: IP20 conforming to SR EN 60529

rigiditate dielectrica: 2500 V

standarde: IEC 61984

certificari produs: UL

CSA

Lloyd's

marcaj: CE

temperatura ambietala pentru depozitare: -40...85 °C

temperatura ambientala de functionare: -40...55 °C

Pret: 19,85 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/soclu-rxz-contact-comb-10a-250v-clema-surub-pentru-releu-rxm2-rxm4>