



SCHNEIDER CONTACTATI AUXILIAR TESYS - 2 NR.

Gama: TeSys

TeSys Deca

nume scurt al dispozitivului: GVAN

Tip produs sau componenta: Bloc de contacte auxiliar

Compatibilitate produs: GV2ME

GV3P

GV2RT

GV2LE

GV2L

GV3L

GV2P

locul de montare: Partea stanga

compozitie contact pol: 2 NO

[Ui] tensiune nominala de izolatie: 600 V conformitate cu UL 60947-1

690 V conformitate cu IEC 60947-1

600 V conformitate cu CSA C22.2 No 15

[Ue] tensiune nominala de functionare: 48...690 V c.a.

24...240 V c.c.

[Ith] curent termic conventional in aer liber: 6 A

durabilitate mecanica: 100000 cic

curentul minim de comutare: 5 mA

tensiunea minima de comutare: 17 V

tip de protectie: Intreruptor automat GB2CB...

GG fuse 10 A

putere nominala de functionare in VA: 300 VA la 48 V AC-15 - durabilitatea electric?: 100000 cic

414 VA la 690 V AC-15 - durabilitatea electric?: 100000 cic

500 VA la 110...127 V AC-15 - durabilitatea electric?: 100000 cic

500 VA la 500 V AC-15 - durabilitatea electric?: 100000 cic
650 VA la 440 V AC-15 - durabilitatea electric?: 100000 cic
720 VA la 230...240 V AC-15 - durabilitatea electric?: 100000 cic
850 VA la 380...415 V AC-15 - durabilitatea electric?: 100000 cic
putere nominala de functionare in W: 120 W la 240 V DC-13 - durabilitatea electric?: 100000 cic
140 W la 110 V DC-13 - durabilitatea electric?: 100000 cic
140 W la 24 V DC-13 - durabilitatea electric?: 100000 cic
180 W la 60 V DC-13 - durabilitatea electric?: 100000 cic
240 W la 48 V DC-13 - durabilitatea electric?: 100000 cic
cuplu de strangere: 1,4 N.m - pornit borne cu surub
inaltime: 89 mm
latime: 9,3 mm
adancime: 66 mm
greutate neta: 0,05 kg
culoare: Gri inchis
caracteristica de mediu: Mediu normal
certificari produs: UKCA
Pret: 40,36 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/contactati-auxiliar-tesys-2-nr-1>