



**SCHNEIDER RELEU DE TIMP ON SI OFF TEMPORIZARE, 0.05S...300H, 24...240V  
AC/DC, 2C/O**

gama de produse: Harmony Timer Relays

tip de iesire discreta: Releu

Tip produs sau componenta: Releu de sincronizare modular

nume scurt al dispozitivului: RE23

curent nominal de iesire: 8 A

tip si compozitie contacte: 1 C/O contact temporizat, fara cadmiu

1 C/O contacte temporizate sau instantanee, fara cadmiu

tip intarziere: On-delay and off-delay

intervalul de intarziere: 3...30 h

30...300 h

0.05...1 s

30...300 s

0.3...3 s

10...100 s

1...10 s

3...30 min

30...300 min

3...30 s

tip de control: Maner sferic rotativ

Buton diagnostic

[Us] tensiune nominala de alimentare: 24...240 V c.a./c.c. 50/60 Hz

Release input voltage:  $\leq 2.4$  V

interval de tensiune: 0,85...1,1 Us

frecventa de alimentare: 50...60 Hz +/- 5 %

conexiuni - borne: Borne cu surub, 2 x 0.5 - 1 x 3.3 mm<sup>2</sup> (AWG 20 - AWG 12) solid fara terminale de cablu

Borne cu surub, 3 x 0.5 - 2 x 2.5 mm<sup>2</sup> (AWG 20...AWG 14) solid fara terminale de cablu

Borne cu surub, 1 x 0.2 - 1 x 2.5 mm<sup>2</sup> (AWG 24 - AWG 14) flexibil cu pini  
Borne cu surub, 2 x 0.2 - 2 x 1.5 mm<sup>2</sup> (AWG 24 - AWG 16) flexibil cu pini  
cuplu de strangere: 0,6...1 N.m conformitate cu IEC 60947-1  
material carcasa: Autostingere  
precizie de repetare: +/- 0,5 % conformitate cu IEC 61812-1  
Abatere temperatura: +/- 0,05 %/°C  
abatere a tensiunii: +/- 0,2 %/V  
setarea preciziei temporizarii: +/- 10 % din capatul scarii la 25 °C conformitate cu IEC 61812-1  
Time delay type: On-delay and off-delay - Ac- On-delay and off-delay relay w/ control signal  
Control signal pulse width: 100 ms cu sarcina in paralel  
30 ms  
rezistenta de izolatie: 100 M $\Omega$  la 500 V c.c. conformitate cu SR EN 60664-1  
Recovery time: 120 ms la intreruperea alimentarii  
imunitate la microintreruperi: 10 ms  
puterea consumata in VA: 3 VA la 240 V c.a.  
puterea consumata in W: 1,5 W la 240 V c.c.  
capacitatea de comutare in VA: 2000 VA  
curentul minim de comutare: 10 mA la 5 V c.c.  
curent maxim comutat: 8 A  
tensiunea maxima de comutatie: 250 V c.a.  
durabilitate electrica: 100000 cic, 8 A la 250 V, AC-1  
100000 cic, 2 A la 24 V, DC-1  
durabilitate mecanica: 10000000 cic  
Rated impulse withstand voltage: 5 kV pentru 1,2...50  $\mu$ s conformitate cu SR EN 60664-1  
Power on delay: 100 ms  
distanța de conturnare: 4 kV/3 conformitate cu SR EN 60664-1  
categorie de supratenziune: III conforming to SR EN 60664-1  
fiabilitate securitate date: MTTFd = 251.1 ani  
B10d = 230000  
pozitia de montaj: Orice pozitie  
suport de montare: Sina DIN 35 mm conformitate cu IEC 60715  
stare LED: Verde lumina fond LED (stabil) pentru selectati indicatia  
Galben LED (stabil) pentru Releu dse iesire alimentat  
Galben LED (intermitent rapid) pentru sincronizare in curs si releu iesire dezactivat  
Galben LED (intermitent incet) pentru sincronizare in curs si releu iesire alimentat  
functie disponibila: Ac- On-delay and off-delay relay w/ control signal-2 C/O  
latime: 22,5 mm  
greutate neta: 0,105 kg  
tip de control: With test button  
Number of functions: 1  
rigiditate dielectrica: 2,5 kV pentru 1 mA/1 minut la 50 Hz intre iesirea releului si sursa de alimentare cu  
Izolatie de baza conformitate cu IEC 61812-1  
standarde: UL 60947-1  
IEC 61812-1  
directive: 2004/108/EC - compatibilitate electromagnetica?  
2006/95/EC - directiva de joasa tensiune  
certificari produs: RCM  
CCC  
CSA  
UL  
EAC  
UE  
GL  
temperatura ambientala de functionare: -20...60 °C

temperatura ambietala pentru depozitare: -40...70 °C

grad de protectie IP: IP40 carcasa: conforming to SR EN 60529

IP50 parte frontala: conforming to SR EN 60529

IP20 borne: conforming to SR EN 60529

grad de poluare: 3 conformitate cu SR EN 60664-1

rezistenta la vibratii: 20 m/s<sup>2</sup> (f= 10...150 Hz) conforming to IEC 60068-2-6

rezistenta la socuri: 15 gn nu functioneaza pentru 11 ms conformitate cu IEC 60068-2-27

5 gn in functionare pentru 11 ms conformitate cu IEC 60068-2-27

umiditate relativa: 95 % la 25...55 °C

compatibilitate electromagnetica: Test de imunitate la tranzienti rapizi - test level: 1 kV nivel 3 (brida de conectare capacitiva) conforming to IEC 61000-4-4

Test de imunitate la supratensiuni - test level: 1 kV nivel 3 (mod diferential) conforming to IEC 61000-4-5

Test de imunitate la supratensiuni - test level: 2 kV nivel 3 (mod comun) conforming to IEC 61000-4-5

Descarcare electrostatic? - test level: 6 kV nivel 3 (descarcare pe contact) conforming to IEC 61000-4-2

Descarcare electrostatic? - test level: 9 kV nivel 3 (descarcare in aer) conforming to IEC 61000-4-2

Test de imunitate la frecventa radio radiata - test level: 10 V/m nivel 3 (80 MHz - 1 GHz) conforming to IEC 61000-4-3

Perturbatii conduse de RF - test level: 10 V nivel 3 (0.15 - 80 MHz) conforming to IEC 61000-4-6

Repetari rapide tranzitorii - test level: 2 kV nivel 3 (contact direct) conforming to IEC 61000-4-4

Imunitate la microintreruperi si caderi ale tensiunii - test level: 30 % (500 ms) conforming to IEC 61000-4-11

Imunitate la microintreruperi si caderi ale tensiunii - test level: 100 % (21 ms) conforming to IEC 61000-4-11

Pret: 254,99 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/releu-de-timp-on-si-off-temporizare-0-05s-300h-24-240v-ac-dc-2c-o>