



SCHNEIDER PRIZA DE CONECTARE PRIN MPINGERE CU CLEMA, RELEE ELECTROMECHANICE HARMONY, PENTRU RELEE RSB1A160 RSB2A080, 10A, TERMINALE DE CONECTARE PRIN MPINGERE, CONTACT SEPARAT

gama de produse: Harmony Electromechanical Relays

nume scurt al dispozitivului: RSZ

Tip produs sau componenta: Priza

compatibilitate produs: Releu ambro?abil RSB with 1 C/O contact at 16 A

Releu ambro?abil RSB with 2 C/O contact at 8 A

tip si compozitie contacte: 2 C/O

[Ith] curent termic conventional in aer liber: 10 A

[Ui] tensiunea nominala de izolatie: 250 V

forma a pinului: Plat

[Ue] tensiune nominala de functionare: 250 V conformitate cu IEC

300 V conformitate cu UL

aranjare borne de contact: Separat

conexiuni - borne: Borne cu ?urub (apas? ?i re?ine), 1 x 0.5...1 x 1.5 mm² (AWG 20...AWG 16) flexibil cu pini

Borne cu ?urub (apas? ?i re?ine), 1 x 0.5...1 x 1.5 mm² (AWG 20...AWG 16) solid fara terminale de cablu

mod de fixare: Prindere (sina DIN simetrica, 35 mm)

[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls: 4 kV

categorie de supratensiune: III

Grad de poluare: 3

cantitate indivizibila de vanzare: 10

lungime: 98 mm

latime: 16 mm

inaltime: 60 mm

greutate neta: 0,042 kg

grad de protectie IP: IP20

standarde: IEC 61984
certificari produs: CSA

UL

EAC

marcaj: CE

temperatura ambietala pentru depozitare: -40...85 °C

temperatura ambiental de functionare: -40...85 °C

Pret: 36,88 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/priza-de-conectare-prin-mpingere-cu-clema-relee-electromecanice-harmony-pentru-relee-rsb1a160-rsb2a080-10a-terminale-de-conectare-prin-mpingere-contact-separat>