

SCHNEIDER PRIZA RELEE ELECTROMECANICE HARMONY, BORNE CU SURUB, PENTRU RELEE RXG2, 5A, TERMINAL DE CONTACT MIXT

gama de produse: Harmony Electromechanical Relays
Tip produs sau componenta: Priza
compatibilitate produs: Releu ambro?abil RXG cu 2 C/O contact
[Ui] tensiunea nominala de izolatie: 250 V
[Uimp] tensiune de tinere la impuls: 4 kV intre bobin? ?i contact with Izolatie de baza
4 kV intre poli with Izolatie de baza
4 kV intre terminale and sina DIN with Izolatie de baza
[Ue] tensiune nominala de functionare: 250 V conformitate cu IEC
300 V conformitate cu UL
rigiditate dielectric?: 4 kV intre bobin? ?i contact with Izolatie de baza
3 kV intre poli with Izolatie de baza
3 kV intre terminale and sina DIN with Izolatie de baza
forma a pinului: Plat
conexiuni - borne: Borne cu surub, 1 x 0.5...1 x 2.5 mm² (AWG 20...AWG 14) flexibil cu pini
Borne cu surub, 2 x 0.5...2 x 1 mm² (AWG 20...AWG 17) flexibil cu pini
Borne cu surub, 1 x 0.5...1 x 2.5 mm² (AWG 20...AWG 14) solid fara terminale de cablu
Borne cu surub, 2 x 0.5...2 x 1.5 mm² (AWG 20...AWG 16) solid fara terminale de cablu
mod de fixare: Prindere (sina DIN simetrica, 35 mm)
lungime: 69,6 mm
aranjare borne de contact: Mixt
categorie de supratensiune: III
Grad de poluare: 3
latime: 16 mm
inaltime: 50,2 mm
greutate neta: 0,026 kg
standarde: IEC 61984

certificari produs: CSA
UL
EAC
marcaj: CE
temperatura ambietala pentru depozitare: -40…85 °C
temperatura ambientala de functionare: -40…70 °C
grad de protectie IP: IP20
umiditate relativa: 10…95 %
Pret: 13,73 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/priza-relee-electromecanice-harmony-borne-cu-surub-pentru-relee-rxg2-5a-terminal-de-contact-mixt