

SCHNEIDER RELEU DE CONECTARE PRE-ASAMBLAT CU SOCLU, HARMONY ELECTROMECHANICAL RELAYS, 8A, 2CO, CU LED, FARA BUTON DE TESTARE BLOCABIL, CU SURUB, 12V CC

gama de produse: Harmony Electromechanical Relays
nume serie: RSB series
Tip produs sau componenta: Pre-assembled plug-in relay with socket
tip releu: Interface relay
tip si compozitie contacte: 2 C/O
operare contacte: Standard
LED de stare: Cu
tensiune circuit de comanda: 24 V c.c.
tip de control: F?r? buton de test cu blocare
[Ithe] curent termic conventional: 8 A la -40…40 °C
rezistenta medie: 360 Ohm re?ea: c.c. la 20 °C +/- 15 %
[Ue] tensiune nominala: 9.6...13.2 V c.c.
[Uimp] tensiune de tinere la impuls: 3,6 kV conformitate cu IEC 61000-4-5
[Ie] curent nominal de utilizare: 4 A (AC-1/DC-1) NC conformitate cu IEC
8 A (AC-1/DC-1) nu conformitate cu IEC
[Ui] tensiune nominala de izolatie: 400 V conformitate cu SR EN 60947
tensiunea maxima de comutatie: 300 V c.c. conformitate cu IEC
prag de tensiune pentru decuplare: >= 0.1 Uc c.c.
curent de sarcina: 8 A la 250 V c.a.
8 A la 28 V c.c.
curentul minim comutat: 10 mA
capacitate de comutatie maxima: 2000 VA c.a.
224 W c.c.
minimum switching voltage: 12 V
capacitate minima de comutatie: 120 mW la 10 mA, 12 V

timp de functionare: 20 ms func?ionare
20 ms resetare
durabilitate mecanica: 30000000 cic
durabilitate electrica: 100000 cic, 8 A la 250 V, AC-1 nu
100000 cic, 4 A la 250 V, AC-1 NC
fiabilitate securitate date: B10d = 100000
rata de operare: <= 600 cicluri/or? sub sarcin?
<= 18000 cicluri/or? fara sarcina
consumul mediu in W: 0,45 W c.c.
aranjare borne de contact: Separat
conexiuni - borne: Conector, 1 x 0.25...1 x 2.5 mm² (AWG 22...AWG 14) flexibil cu pini
Conector, 2 x 0.25...2 x 1 mm² (AWG 22...AWG 17) flexibil cu pini
Conector, 1 x 0.5...1 x 2.5 mm² (AWG 20...AWG 14) solid fara terminale de cablu
Conector, 2 x 0.5...2 x 1.5 mm² (AWG 20...AWG 16) solid fara terminale de cablu
valoare cuplu: 0,8 N.m
0,8 N.m
categorie de protectie: RT I
pozitie de operare: Orice pozitie
niveluri de testare: Nivel A group mounting
prezentare dispozitiv: Produs complet
cantitate indivizibila de vanzare: 30
Material contacte: Aliaj de argint (AgNi)
forma a pinului: Plat (tip PCB)
greutate neta: 0,057 kg
Cod compatibilitate: RSB
rigiditate dielectrica: 1000 V c.a. intre contacte
2500 V c.a. intre poli
5000 V c.a. intre bobin? ?i contact
rezistenta la vibratii: +/- 1 mm (f= 10…55 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
grad de protectie IP: IP20 conforming to SR EN 60529
temperatura ambientala de utilizare: -40…85 °C (c.c.)
standarde: IEC 61810-1
CSA C22.2 No 15
UL 60947-1
IEC 61984
certificari produs: UE
UL
CSA
EAC
temperatura ambietala pentru depozitare: -40…85 °C
rezistenta la socuri: 10 gn (durata = 11 ms) pentru nu functioneaza conformitate cu IEC 60068-2-27
5 gn (durata = 11 ms) pentru in functionare conformitate cu IEC 60068-2-27
Pret: 63,26 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/releu-de-conectare-pre-asamblat-cu-soclu-harmony-electromechanical-relays-8a-2co-cu-led-fara-buton-de-testare-blocabil-cu-surub-12v-cc