

SCHNEIDER RELEU MINIATURA 3A,4C/O, CU LED, 36V C.C.

gama de produse: Harmony Electromechanical Relays
nume serie: RXM series
Tip produs sau componenta: Releu conectabil
tip releu: Miniature relay
tip si compozitie contacte: 4 C/O
tensiune circuit de comanda: 36 V c.c.
[Ithe] curent termic conventional: 3 A la -40…55 °C
LED de stare: Cu
tip de control: F?r? buton de test cu blocare
capacitate minima de comutatie: 25 mW subject to switching frequency, environment or expected reliability level etc
limite ale tensiunii nominale de functionare: 28.8...39.6 V c.c.
[Ui] tensiune nominala de izolatie: 250 V conformitate cu IEC
tensiunea maxima de comutatie: 250 V c.a.
28 V c.c.
prag de tensiune pentru decuplare: >= 0.1 Uc c.c.
curent de sarcina: 3 A la 250 V c.a.
3 A la 28 V c.c.
capacitate de comutatie maxima: 750 VA c.a.
84 W c.c.
Cod compatibilitate: RXM
curentul minim de comutare: 5 mA subject to switching frequency, environment or expected reliability level etc
tensiunea minima de comutare: 5 V subject to switching frequency, environment or expected reliability level etc
rezistenta medie: 1500 Ohm la 23 °C +/- 10 %
consumul mediu in W: 0,9 W, c.c.

durabilitate mecanica: 20000000 cic
fiabilitate securitate date: B10d = 100000
rata de operare: <= 1200 cicluri/or? sub sarcin?
<= 18000 cicluri/or? fara sarcina
coeficient de utilizare: 20 %
rigiditate dielectrica: 2000 V c.a. intre bobin? ?i contact cu Izolatie de baza izola?ie
2000 V c.a. intre poli cu Izolatie de baza izola?ie
1000 V c.a. intre contacte cu micro deconectare izola?ie
categorie de protectie: RT I
Grad de poluare: 2
pozitie de operare: Orice pozitie
niveluri de testare: Nivel A group mounting
cantitate indivizibila de vanzare: 10
Material contacte: Aliaj de argint (Ag/Ni)
forma a pinului: Flat (faston type)
greutate neta: 0,036 kg
standarde: CE
IEC 61810-1 (iss. 2)
UL 60947-1
temperatura ambietala pentru depozitare: -40…85 °C
rezistenta la vibratii: 3 gn, amplitudine = +/- 1 mm (f = 10…50 Hz)func?ionare conformitate cu IEC 60068-2-6
6 gn, amplitudine = +/- 1 mm (f = 10…50 Hz)nu functioneaza conformitate cu IEC 60068-2-6
rezistenta la socuri: 30 gn pentru nu functioneaza conformitate cu IEC 60068-2-27
10 gn pentru in functionare conformitate cu IEC 60068-2-27
Pret: 29,43 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/releu-miniatura-3a-4c-o-cu-led-36v-c-c