



SCHNEIDER RELEU MINIATURA 5A,2C/O, CU LED, 48V C.C.

gama de produse: Harmony Electromechanical Relays

nume serie: RXM series

Tip produs sau componenta: Releu conectabil

tip releu: Miniature relay

tip si compozitie contacte: 2 C/O

tensiune circuit de comanda: 48 V c.c.

[I_{th}] curent termic conventional: 5 A la -40...55 °C

LED de stare: Cu

tip de control: F_r? buton de test cu blocare

capacitate minima de comutatie: 25 mW subject to switching frequency, environment or expected reliability level etc

limite ale tensiunii nominale de functionare: 38.4...52.8 V c.c.

[U_i] tensiune nominala de izotatie: 250 V conformitate cu IEC

tensiunea maxima de comutatie: 250 V c.a.

28 V c.c.

prag de tensiune pentru decuplare: $\geq 0.1 U_c$ c.c.

curent de sarcina: 5 A la 250 V c.a.

5 A la 28 V c.c.

capacitate de comutatie maxima: 1251 VA c.a.

140 W c.c.

curentul minim de comutare: 5 mA subject to switching frequency, environment or expected reliability level etc

tensiunea minima de comutare: 5 V subject to switching frequency, environment or expected reliability level etc

rezistenta medie: 2600 Ohm la 23 °C +/- 10 %

consumul mediu in W: 0,9 W, c.c.

durabilitate mecanica: 20000000 cic

durabilitate electrica: 100000 cic pentru rezistiv sarcina
50000 cic, 1 A la 28 V, DC-13 nu
fiabilitate securitate date: B10d = 100000
rata de operare: <= 1200 cicluri/or? sub sarcin?
<= 18000 cicluri/or? fara sarcina
coeficient de utilizare: 20 %
rigiditate dielectrica: 2000 V c.a. intre bobin? ?i contact cu Izolatie de baza izola?ie
2000 V c.a. intre poli cu Izolatie de baza izola?ie
1000 V c.a. intre contacte cu micro deconectare izola?ie
categorie de protectie: RT I
Grad de poluare: 3
pozitie de operare: Orice pozitie
niveluri de testare: Nivel A group mounting
cantitate indivizibila de vanzare: 10
Material contacte: Aliaj de argint (Ag/Ni)
forma a pinului: Flat (faston type)
greutate neta: 0,033 kg
standarde: CE
IEC 61810-1 (iss. 2)
UL 60947-1
temperatura ambietala pentru depozitare: -40...85 °C
rezistenta la vibratii: 3 gn, amplitudine = +/- 1 mm (f = 10...50 Hz)func?ionare conformitate cu IEC 60068-2-6
6 gn, amplitudine = +/- 1 mm (f = 10...50 Hz)nu functioneaza conformitate cu IEC 60068-2-6
rezistenta la socuri: 30 gn pentru nu functioneaza conformitate cu IEC 60068-2-27
10 gn pentru in functionare conformitate cu IEC 60068-2-27
Pret: 29,41 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/releu-miniatura-5a-2c-o-cu-led-48v-c-c>