



SCHNEIDER PRISMA PLUSCONECTARE ORIZONTALA LA BARE COLECTOARE VERTICALE 1200 A4P

Gama: Linergy
nume produs: Linergy TR
Tip produs sau componenta: Bloc de conexiuni
nume scurt al dispozitivului: TRR
tip cutie de borne: Protective earth
nivelul blocului terminal: 2
mod de montare: Clipsabil
sectiune nominala: 2,5 mm²
lungime: 78 mm
culoare: Verde-galben
Cantitate pe set: Set de 50
latime: 5,2 mm
inaltime: 55 mm
conexiuni - borne: 1 x born? cu arc amonte
1 x born? cu arc aval
number of connections: 2
pozitie de conectare: Sus
numarul de intrari de masurare: 4
sectiune cablu: 0,08...4 mm², solid
0,2...2,5 mm², flexibil cu
0,08...2,5 mm², flexibil fara
lungime de dezizolare conductor: 10 mm
tip instrument: Connection:flat screwdriver
Disconnection:flat screwdriver
Material: Poliamida 6/6: carcasa? izolant?
pierdere dielectrica: 0,01 at 1 MHz conformitate cu IEC 60250

0,01 at 1 MHz conformitate cu VDE 0303-T4
constanta dielectrica: 3,7 at 1 MHz
rezistivitate: 10000 M Ω .m conformitate cu IEC 60093
10000 M Ω .m conformitate cu VDE 0303-T30
rezistenta suprafetei: 1000 G Ω conformitate cu IEC 60093
1000 G Ω conformitate cu VDE 0303-T30
rezistenta la fluaj: 500 CTI (> 400 kB) conformitate cu IEC 60093
500 CTI (> 400 kB) conformitate cu VDE 0303-T30
Intarziere flacara: V0, grosime 0,8 mm conformitate cu UL 94
greutate neta: 16,8 g
compatibilitate gama: PrismaSeT P
PrismaSeT G
PrismaSet HD
PrismaSeT Pack 250
PanelSeT
Mureva
PrismaSeT XS
TeSys
Compatibilitate produs: Cabinet Spacial
certificari produs: CSA
VDE
GL
DNV
UL
rigiditate dielectrica: 1000 V conformitate cu IEC 60243-1
temperatura ambientala de utilizare: -40...130 °C conformitate cu IEC 60216-1
-40...130 °C conformitate cu VDE 0304-T21
Pret: 12,56 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/prisma-plusconectare-orizontala-la-bare-colectoare-verticale-1200-a4p>