

SCHNEIDER CANALIS -LUNGIME DISTRIBUTIE COLOANA VERTICALA - 800 A - 2 M -3 TRAPE DERIVATIE

Gama: Canalis
nume scurt al dispozitivului: KSA
tip oferta: Rising main
Tip produs sau componenta: Jgheaburi sistem de bare
descriere bara colectoare: Vertical distribution length
compatibilitate produs: Canalis KSA busbar trunking 500…1000 A
Material bara: Aluminiu
polaritate canal de bara colectoare: 3L + N + PE
numarul de puncte de prindere: 3
[Ie] curent nominal de utilizare: 800 A la 35 °C
grad de protectie IP: IP55 conforming to SR EN 60529
mod de montare: Cu suruburi
Tip dimensiune: Fix
lungime: 2 m
culoare: Alb (RAL 9001)
numar de poli: 4
pozitie neutrului: Dreapta
pozitie de montare: Vertical
[Ue] tensiune nominala: 230...690 V
frecventa retea electrica: 50/60 Hz
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls: 8 kV
[Ui] tensiunea nominala de izolatie: 690 V
[Icw] curent nominal admisibil de scurta durata: 37,4 kA
[Ipk] curent nominal de tinere la varf: 78,7 kA
conexiune electrica: Lubricated sliding contact
latime: 113 mm

inaltime: 146 mm
greutate neta: 29 kg
intervalul unitatilor tap-off: 500 mm
camp magnetic radiat: 1,12 µT
limita de stres termic: 1758000 kA².s
THDI: 0…15 % 800 A
15…33 % 630 A
33…100 % 500 A
cadere de tensiune maxima: standarde: IEC 61439-1
IEC 61439-6
grad de protectie IK: IK08 conforming to IEC 62262
temperatura ambientala de utilizare: 35 °C (f?r? declasare)
55 °C (cu)
Pret: 6.379,25 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/canalis-lungime-distributie-coloana-verticala-800-a-2-m-3-trape-derivatie