

SCHNEIDER RELEU AMBROSABIL DE PUTERE, ZELIO RPF, 2 NO, 12 V CC, 30 A

gama de produse: Harmony Electromechanical Relays
nume serie: RPF series
Tip produs sau componenta: DIN rail/panel mount relay
tip si compozitie contacte: 2 NO
tip releu: Power relay
tensiune circuit de comanda: 12 V c.c.
LED de stare: Fara
tip de control: F?r? buton de test cu blocare
[Ithe] curent termic conventional: 25 A la -40…55 °C relee al?turate f?r spa?iu intre ele
30 A la -40…55 °C spa?iu 13 mm intre dou? relee
limite de tensiune circuit de comanda: 9.6...13.2 V
[Ie] curent nominal de utilizare: 30 A la 277 V (AC) nu conformitate cu UL
20 A la 28 V (DC) nu conformitate cu UL
30 A la 250 V (AC) nu conformitate cu IEC
25 A la 28 V (DC) nu conformitate cu IEC
consum mediu: 1,7 W
CAD latime globala: 33,7 mm
CAD inaltime globala: 68,5 mm
CAD adancime globala: 39,2 mm
Cod compatibilitate: RPF
[Ui] tensiune nominala de izolatie: 250 V conformitate cu IEC
300 V conformitate cu UL
tensiunea maxima de comutatie: 250 V conformitate cu IEC
prag de tensiune pentru decuplare: >= 0.1 Uc
curentul minim comutat: 500 mA
capacitate de comutatie maxima: 7501 VA/700 W
rezistenta medie: 86 Ohm la 20 °C +/- 10 %

durabilitate mecanica: 5000000 cic
durabilitate electrica: 100000 cic pentru rezistiv sarcina
fiabilitate securitate date: B10d = 100000
rata de operare: <= 1200 cicluri/or? sub sarcin?
<= 18000 cicluri/or? fara sarcina
coeficient de utilizare: 10 %
rigiditate dielectrica: 2000 V c.a. intre poli cu standard izola?ie
4000 V c.a. intre bobin? ?i contact cu ranforsat izola?ie
1500 V c.a. intre contacte cu micro deconectare izola?ie
[Uimp] tensiune de tinere la impuls: 4 kV in timpul 1.2/50 µs
categorie de protectie: RT II
Grad de poluare: 3
suport de montare: Sina DIN
Panou
pozitie de operare: Orice pozitie
niveluri de testare: Nivel A group mounting
prezentare dispozitiv: Produs complet
Material contacte: Oxid de argint cu staniu
forma a pinului: Flat (faston type)
greutate neta: 0,082 kg
temperatura ambientala de utilizare: -40…55 °C
grad de protectie IP: IP40 conforming to SR EN 60529
standarde: UL 60947-1
CSA C22.2 No 15
IEC 61810-1
certificari produs: GOST
CSA
UE
UL
temperatura ambietala pentru depozitare: -40…85 °C
rezistenta la vibratii: 3 gn, amplitudine = +/- 1 mm (f = 10…150 Hz)5 cicluri in func?ionare
10 gn, amplitudine = +/- 1 mm (f = 10…150 Hz)5 cicluri nu func?ioneaz?
rezistenta la socuri: 10 gn pentru in functionare
30 gn pentru nu functioneaza
Pret: 45,88 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/releu-ambrosabil-de-putere-zelio-rpf-2-no-12-v-cc-30-a