



SCHNEIDER FILTRU ACTIV DE ARMONICI, EASYLOGIC APF, MODUL 150A, 400V, MONTAJ PE PERETE, IP31

Gama: EasyLogic

nume produs: EasyLogic APF

Tip produs sau componenta: Filtru activ armonice

numar de faze in retea: 3 faze

3 phases + neutral

curent nominal de iesire: 150 A

Network configuration: 3 or 4 wires

tensiune retea: 240...460 V c.a.

frecventa retea: 50 Hz +/- 3 Hz detectare automat?

60 Hz +/- 3 Hz detectare automat?

tensiunea maxima admisa: 1.15 x Un

mod de operare: Atenuare armonice faze

Atenuare armonice neutru up to 300% unit rating

Corectie factor de putere

Main load balancing

THDI: 5 %

putere reactiva nominala: 108 kVAR 415 V c.a.

Tip de instalare: Instalare in interior

mod de montare: Montaj pe perete

Heat dissipation: With forced ventilation

compatibilitate electromagnetica: Emisii electromagnetice clasa A conforming to EN/IEC 61000-6-4

Imunitate electromagnetica conforming to EN/IEC 61000-6-2

accesibilitate pentru operare: Frontal

locul conexiunii: Side

greutate neta: 60 kg

inaltime: 1015 mm

latime: 600 mm
adancime: 300 mm
culoare: Gri (Pantone 1C)
caracteristica de mediu: Operare:3C2 conformitate cu IEC 60721-3-3
Operare:3S6 conformitate cu IEC 60721-3-3
Depozitare:3C3 conformitate cu IEC 60721-3-3
Depozitare:3S7 conformitate cu IEC 60721-3-3
grad de protectie IP: IP31
altitudine de functionare: <= 1500 m
temperatura ambientala de functionare: -10...40 °C
factor de scadere a valorii nominale: 1 % per 100 m 40...45 °C > 1500...3700 m
90 % of In 40...45 °C
60 % of In 45...50 °C
umiditate relativa: 0...90 %
PCBA protection: Acoperit conform
standarde: IEC 62477-1
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4
IEEE 519-2014
ISO 9001
certificari produs: UE
temperatura ambietala pentru depozitare: -20...70 °C
Pret: 133.315,64 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/filtru-activ-de-armonici-easylogic-apf-modul-150a-400v-montaj-pe-perete-ip31>