



## SCHNEIDER INDICATOR BATERIE CU BUZER + 3 UNITATI ILUMINATE, Ø45MM, 24VAC/DC

gama de produse: Harmony XVM

Tip produs sau componenta: Baterie de indicatoare preasamblata si precablata

unitate tip far sau baterie de indicatoare: 3 unitati iluminate

nume componenta: XVM

sursa de lumina: Rosu tub cu descarcare intermitent/intermitent semnalizare

Verde super bright LED cu BA 15d baz? stabil semnalizare

Portocaliu super bright LED cu BA 15d baz? stabil semnalizare

culoare indicator luminos: Portocaliu/verde/ro?u (intermitent)

[Us] tensiune nominala de alimentare: 24 V c.a./c.c.

tip baza baterie de indicatoare: Baza cu sonerie integrata

mod de montare: Vertical

compozitie kit: Capac

Tub de sustinere din aluminiu

Unitate de baza

Placa de fixare din plastic

diametrul de montaj: 45 mm

conexiuni - borne: Conductorii mobili, 1 x 0.325 mm<sup>2</sup> (AWG 22)

marcaj: CE

suport de montare: Aluminiu tube

[Ui] tensiune nominala de izolatie: 250 V conformitate cu IEC 60947-1

limita de tensiune nominala: 0,85...1,1 Un conformitate cu SR EN 60947-5-1

consum de curent: 140 mA pornit unitate cu desc?rcare flash c.a.

98 mA pornit unitate cu desc?rcare flash c.c.

15 mA pornit unitate de baza

43 mA pornit unitate LED fix?

[Uimp] tensiune de tinere la impuls: 4 kV conformitate cu IEC 60947-1

luminanta: 900 cd/m<sup>2</sup> pentru unitate LED  
frecventa de clipire: 0,8 Hz cu unitate cu descarcare flash  
frecventa fundamentala: 4 kHz  
greutate neta: 0,466 kg  
grad de protectie IP: IP42 pozitie verticala conformitate cu SR EN 60529  
certificari produs: CCC  
standarde: IEC 60947-1  
SR EN 60947-5-1  
temperatura ambietala pentru depozitare: -25...70 °C  
temperatura ambientala de functionare: -10...50 °C  
categorie de supratensiune: Class I conforming to IEC 60947-1  
Class I conforming to SR EN 60947-5-1  
Class I conforming to IEC 61140  
tratament protector: TC  
nivel de zgomot: 0...80 dB la 1 m  
Pret: 613,27 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/indicator-baterie-cu-buzer-3-unitati-iluminate-o45mm-24vac-dc>