



## **SCHNEIDER FILTRU ACTIV DE ARMONICI, EASYLOGIC APF, MODUL 50A, 400V, MONTAJ PE PERETE, IP31**

Gama: EasyLogic

nume produs: EasyLogic APF

Tip produs sau componenta: Filtru activ armonice

numar de faze in retea: 3 faze

3 phases + neutral

curent nominal de iesire: 50 A

Network configuration: 3 or 4 wires

tensiune retea: 240...460 V c.a.

frecventa retea: 50 Hz +/- 3 Hz detectare automat?

60 Hz +/- 3 Hz detectare automat?

tensiunea maxima admisa: 1.15 x Un

mod de operare: Atenuare armonice faze

Atenuare armonice neutru up to 300% unit rating

Corectie factor de putere

Main load balancing

THDI: 5 %

putere reactiva nominala: 36 kVAR 415 V c.a.

Tip de instalare: Instalare in interior

mod de montare: Montaj pe perete

Heat dissipation: With forced ventilation

compatibilitate electromagnetica: Emisii electromagnetice clasa A conforming to EN/IEC 61000-6-4

Imunitate electromagnetica conforming to EN/IEC 61000-6-2

accesibilitate pentru operare: Frontal

locul conexiunii: Side

greutate neta: 32 kg

inaltime: 835 mm

latime: 600 mm  
adancime: 210 mm  
culoare: Gri (Pantone 1C)  
caracteristica de mediu: Operare:3C2 conformitate cu IEC 60721-3-3  
Operare:3S6 conformitate cu IEC 60721-3-3  
Depozitare:3C3 conformitate cu IEC 60721-3-3  
Depozitare:3S7 conformitate cu IEC 60721-3-3  
grad de protectie IP: IP31  
altitudine de functionare: <= 1500 m  
temperatura ambientala de functionare: -10...40 °C  
factor de scadere a valorii nominale: 1 % per 100 m 40...45 °C > 1500...3700 m  
90 % of In 40...45 °C  
80 % of In 45...50 °C  
umiditate relativa: 0...90 %  
PCBA protection: Acoperit conform  
standarde: IEC 62477-1  
EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
IEEE 519-2014  
ISO 9001  
certificari produs: UE  
temperatura ambietala pentru depozitare: -20...70 °C  
Pret: 61.290,19 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/filtru-activ-de-armonici-easylogic-apf-modul-50a-400v-montaj-pe-perete-ip31>