

SCHNEIDER INDICATOR BATERIE CU BUZER + 3 UNITATI ILUMINATE, Ø 45 MM, 24 V DC

gama de produse: Harmony XVM
Tip produs sau componenta: Pre-assembled and pre-cabled beacon
unitate tip far sau baterie de indicatoare: 3 unitati iluminate
nume componenta: XVM
sursa de lumina: Verde super bright LED cu BA 15d baz? stabil semnalizare
Portocaliu super bright LED cu BA 15d baz? stabil semnalizare
Rosu super bright LED cu BA 15d baz? stabil semnalizare
culoare indicator luminos: Ro?u/portocaliu/verde
[Us] tensiune nominala de alimentare: 24 V c.c.
tip baza baterie de indicatoare: Baza cu sonerie integrata
mod de montare: Orizontal
compozitie kit: Placa de fixare din plastic
Capac
Unitate de baza
diametrul de montaj: 45 mm
conexiuni - borne: Conductori mobili, 1 x 0.325 mm² (AWG 22)
marcaj: CE
suport de montare: baza
protectie la suprasarcina si scurtcircuit: 0,2 A
[Ui] tensiune nominala de izolatie: 250 V conformitate cu IEC 60947-1
limita de tensiune nominala: 0,85...1,1 Un conformitate cu SR EN 60947-5-1
consum de curent: 18 mA pornit unitate de baza
20 mA pornit unitate cu desc?rcare flash
[Uimp] tensiune de tinere la impuls: 4 kV conformitate cu IEC 60947-1
frecventa de clipire: 0,8 Hz
frecventa fundamentala: 4 kHz

greutate neta: 0,251 kg
grad de protectie IP: IP54 horizontal position conformitate cu SR EN 60529
certificari produs: CCC
standarde: IEC 60947-1
SR EN 60947-5-1
temperatura ambietala pentru depozitare: -25…70 °C
temperatura ambientala de functionare: -10…50 °C
categorie de supratensiune: Clasa II conforming to IEC 60947-1
Clasa II conforming to SR EN 60947-5-1
Clasa II conforming to IEC 61140
tratament protector: TC
nivel de zgomot: 0…80 dB la 1 m
Pret: 547,79 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/indicator-baterie-cu-buzer-3-unitati-iluminate-o-45-mm-24-v-dc