


# SCHNEIDER ZELIO, RELEU STATIC-SINA DIN, INTRARE 4-32VCC/IESIRE 48-600VCA, 25A

gama de produse: Harmony Solid State Relays
nume scurt al dispozitivului: SSM3
Tip produs sau componenta: Modular DIN rail relay
numar de canale: 3
Number of phases: 3 faze
output switching mode: Comutare la trecere prin zero
suport de montare: Sina DIN simetrica
[In] curent nominal: 25 A
tensiune de iesire: 48...600 V c.a.
tensiune circuit de comanda: 4...32 V c.c.
cuplu de strangere: 0.6...0.7 N.m pentru interior
1.36...1.7 N.m pentru ie?ire
conexiuni - borne: Borne cu surub 0.2...1.3 mm², (AWG 24 - AWG 16) pentru interior
Borne cu surub 1.3...5.3 mm², (AWG 16...AWG 10) pentru ie?ire
maximum capacitance: 8 pF pentru intrare/ie?ire
rezistenta de izolatie: 1000 M?
semnalizare locala: LED (verde) for starea intr?rii
tensiunea de comutatie: 4 V c.c. pornit
1 V c.c. oprit
input current: 22…28 mA
iesire statica: Comutare la trecere prin zero
curent de sarcina: 0,1…25 A
transient overvoltage: 1100 V
curent de suprasarcina: 286 A pentru 20 ms la 50 Hz
300 A pentru 16.6 ms la 60 Hz
cadere de tensiune maxima: putere motor hp: 1 CP la 2 CP la 3 CP la I²t maxim pentru ardere fuzibil: 410

A².s pentru 10 ms la 50 Hz jum?tate de ciclu
374 A².s pentru 8.3 ms la 60 Hz jum?tate de ciclu
curent de fuga maxim: 0,25 mA starea off
dV/dt: 500 V/µs starea off la tensiune maxim?
timp de raspuns: 0.5 cycle (pornit)
0.5 cycle (oprit)
power factor: 0,5 (cu sarcin? maxim?)
categorie de supratensiune: III
latime: 90 mm
test button: Without test button
greutate neta: 0,74 kg
rigiditate dielectric?: 4 kV c.a. pentru intrare/ie?ire
4 kV c.a. pentru intrare sau ie?ire in carcas?
Grad de poluare: 2
standarde: CSA C22.2 No 15
IEC 60950-1
UL 60947-1
certificari produs: CSA
UL
EAC
marcaj: EAC
CSA
UL
CE
grad de protectie IP: IP20
temperatura ambientala de functionare: -20…80 °C
temperatura ambietala pentru depozitare: -40…100 °C
Pret: 708,78 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/zelio-releu-static-sina-din-intrare-4-32vcc-iesire-48-600vca-25a