



**SCHNEIDER INDICATOR BARA CU BUZZER+ 3 UNITATI ILUMINATE, Ø45MM,
24VAC/DC**

gama de produse: Harmony XVM

Tip produs sau componenta: Baterie de indicatoare preasamblata si precablata
unitate tip far sau baterie de indicatoare: 3 unitati iluminate

nume componenta: XVM

sursa de lumina: Verde super bright LED cu BA 15d baz? stabil semnalizare

Portocaliu super bright LED cu BA 15d baz? stabil semnalizare

Rosu super bright LED cu BA 15d baz? stabil semnalizare

culoare indicator luminos: Ro?u/portocaliu/verde

[Us] tensiune nominala de alimentare: 24 V c.a./c.c.

tip baza baterie de indicatoare: Baza cu sonerie integrata

mod de montare: Vertical

compozitie kit: Placa de fixare din plastic

Tub de sustinere din aluminiu

Unitate de baza

Capac

diametrul de montaj: 45 mm

conexiuni - borne: Conductorii mobili, 1 x 0.325 mm² (AWG 22)

marcaj: CE

suport de montare: Aluminiu tube

[Ui] tensiune nominala de izolatie: 250 V conformitate cu IEC 60947-1

limita de tensiune nominala: 0,85...1,1 Un conformitate cu SR EN 60947-5-1

consum de curent: 15 mA pornit unitate de baza

43 mA pornit unitate LED fix?

[Uimp] tensiune de tinere la impuls: 4 kV conformitate cu IEC 60947-1

frecventa fundamentala: 4 kHz

greutate neta: 0,453 kg

grad de protectie IP: IP42 pozitie vertical? conformitate cu SR EN 60529

certificari produs: CCC

standarde: IEC 60947-1

SR EN 60947-5-1

temperatura ambietala pentru depozitare: -25...70 °C

temperatura ambientala de functionare: -10...50 °C

categorie de supratensiune: Class I conforming to IEC 60947-1

Class I conforming to SR EN 60947-5-1

Class I conforming to IEC 61140

tratament protector: TC

nivel de zgomot: 0...80 dB la 1 m

Pret: 476,16 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/indicator-bara-cu-buzzer-3-unitati-iluminate-o45mm-24vac-dc>