



**SCHNEIDER RELEU DE PUTERE DEBROSABIL, ZELIO RPM, 3 I/D, 120 V C.A., 15 A, CU LED**

gama de produse: Harmony Electromechanical Relays  
nume serie: RPM series  
Tip produs sau componenta: Releu conectabil  
tip si compozitie contacte: 3 C/O  
tip releu: Power relay  
LED de stare: Cu  
tensiune circuit de comanda: 120 V c.a. 50/60 Hz  
capacitate minima de comutatie: 170 mW la 10 mA, 17 V  
Release time: 20 ms la tensiune nominal?  
temperatura ambientala de utilizare: -40...55 °C  
[I<sub>th</sub>] curent termic conventional: 15 A la -40...55 °C  
tip de control: Buton de test cu blocare  
[I<sub>e</sub>] curent nominal de utilizare: 15 A la 277 V (AC) conformitate cu UL  
15 A la 28 V (DC) conformitate cu UL  
15 A la 250 V (AC) nu conformitate cu IEC  
15 A la 28 V (DC) nu conformitate cu IEC  
7,5 A la 250 V (AC) NC conformitate cu IEC  
7,5 A la 28 V (DC) NC conformitate cu IEC  
Grad de protectie (doar carcasa): IP40 conforming to SR EN 60529  
limite ale tensiunii nominale de functionare: 96...132 V c.a.  
[U<sub>i</sub>] tensiune nominala de izolatie: 250 V conformitate cu IEC  
300 V conformitate cu CSA  
300 V conformitate cu UL  
tensiunea maxima de comutatie: 250 V conformitate cu IEC  
prag de tensiune pentru decuplare:  $\geq 0.15 U_c$  c.a.  
capacitate de comutatie maxima: 3750 VA

420 W

durabilitate mecanica: 10000000 cic

durabilitate electrica: 100000 cic pentru rezistiv sarcina

fiabilitate securitate date: B10d = 100000

rata de operare:  $\leq 1200$  cicluri/or? sub sarcin?

$\leq 18000$  cicluri/or? fara sarcina

coeficient de utilizare: 20 %

rigiditate dielectrica: 1500 V c.a. intre contacte cu micro deconectare izola?ie

2000 V c.a. intre bobin? ?i contact cu ranforsat izola?ie

2000 V c.a. intre poli cu standard izola?ie

[Uimp] tensiune de tinere la impuls: 4 kV in timpul 1.2/50  $\mu$ s

categorie de protectie: RT I

suport de montare: Conectare

pozitie de operare: Orice pozitie

niveluri de testare: Nivel A group mounting

prezentare dispozitiv: Produs complet

Material contacte: AgNi

forma a pinului: Flat (faston type)

greutate neta: 0,054 kg

Average coil consumption in VA: 1,7 la 60 Hz

grad de poluare: 3

standarde: CSA C22.2 No 15

IEC 61810-1

UL 60947-1

certificari produs: EAC

CSA

UL

temperatura ambietala pentru depozitare: -40...85 °C

rezistenta la vibratii: 3 gn, amplitudine = +/- 1 mm (f = 10...150 Hz)5 cicluri in func?ionare

5 gn, amplitudine = +/- 1 mm (f = 10...150 Hz)5 cicluri nu func?ioneaz?

rezistenta la socuri: 15 gn pentru in functionare

30 gn pentru nu functioneaza

Pret: 65,00 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/releu-de-putere-debrosabil-zelio-rpm-3-i-d-120-v-c-a-15-a-cu-led>