



**SCHNEIDER TERMOSTAT, SPACELOGIC, VENILOCONVECTOR PORNIT/OPRIT,  
AUTONOM, LCD CU 5 BUTOANE, 2P, 3 VENTILATOARE, 240V, ALB**

Gama: SpaceLogic

nume produs: SpaceLogic TC900

nume scurt al dispozitivului: TC903

Tip produs sau componenta: Termostat

tip senzor: 100 kOhm NTC thermistor

aplicatie a dispozitivului: Ventilator

aplicatie specifica produsului: 2-pipe system

[Us] tensiune nominala de alimentare: 90...240 V c.a. 50/60 Hz

frecventa retea electrica: 50 Hz

60 Hz

consum maxim de putere in W: 1 W

protocol port de comunicare: -

functie disponibila: Reglarea valorii de referinta

Controlul ventilatorului

Mode selection

Economiser

Functii de dezactivare

Alarm

Low temperature protection

culoare: Alb

culoare carcasa: Alb

tip de control: mechanical, for thermostat

2 pozitii ON-OFF buton, for actuator

3 speed control relay, for ventilator

tip afisaj: Backlit LCD screen

informatii afisate: Temperatura ambianta din incapere 0 - 50 °C

Timp

Zi

Temperature alarm

Communication status ok

Current program

precizie de masurare: Temperatura +/- 1 °C,

tensiune de iesire: 240 V c.a. 5 A pentru releu

240 V c.a. 2 A pentru load

conexiuni - borne: Borna cu surub (back) - 2 cablu(ri) 1,5 mm<sup>2</sup>

Borna cu surub (back) - 1 cablu(ri) 2,5 mm<sup>2</sup>

latime: 86 mm

adancime: 40 mm

inaltime: 86 mm

segment de piata: Cladiri mici

Hotel

Asistenta medicala

Rezidential

gama de setare a temperaturii: 5...35 °C

umiditate relativa: 5...95 %

temperatura ambientala de utilizare: 0...50 °C

standarde: EN/IEC 60730-1

EN/IEC 60730-2-9

certificari produs: UE

grad de protectie IP: IP20

Grad de poluare: 2

Pret: 363,00 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/termostat-spacelogic-ventiloconvector-pornit-oprit-autonom-lcd-cu-5-butoane-2p-3-ventilatoare-240v-alb>