



SCHNEIDER SELECTOR CU CHEIE ,3 POZITII, STAY PUT, 2NO

gama de produse: Easy Harmony XA2

Tip produs sau componenta: Selector complet

nume scurt al dispozitivului: XA2

prezentare dispozitiv: Produs complet

nume componenta: XA2E

material rama: Plastic

material inel de fixare: Plastic

diametrul de montaj: 22,5 mm

centru de fixare: $\geq 30 \times 40$ mm (panou) - grosime: 1...5 mm

mod de fixare: Fixing nut 2...2,4 N.m

tip de operator: f?r? revenire

profil utilizator: comutator cu cheie

informatii de pozitie operator: 3 pozitii 45°

numar cheie: 455

pozitie de scoatere cheie: Stanga, dreapta si in centru

tip si compozitie contacte: 2 NO

operare contacte: Decuplare lenta

durabilitate mecanica: 100000 cic

conexiuni - borne: Borne Faston 6.3 mm

Borne cu surub, capacitate de prindere: $\leq 1 \times 2.5$ mm²

Borne cu surub, capacitate de prindere: $\leq 2 \times 1.5$ mm²

Borne cu surub, capacitate de prindere: $\geq 1 \times 0.5$ mm²

cuplu de strangere: 0,8 N.m

protectie la scurtcircuit: 10 A fuzibil tip gL conformitate cu IEC 60269-1

[Ith] curent termic conventional in aer liber: 10 A

[Ui] tensiune nominala de izolatie: 600 V

[Uimp] tensiune de tinere la impuls: 6 kV conformitate cu IEC 60947-1

[Ie] curent nominal de utilizare: 3 A la 240 V, AC-15, A600

0,27 A la 250 V, DC-13, Q600

durabilitate electrica: 500000 cic, AC-15, 3 A la 230 V, rata de functionare 500000 cic, DC-13, 0,2 A la 110 V, rata de functionare securitatea electrica IEC 60947-5-4: $? < 10\exp(-8)$ la 24 V

latime: 30 mm

inaltime: 42 mm

adancime: 85,7 mm

greutate neta: 0,078 kg

tip de operator: F?r? revenire

profil operator: Comutator cu cheie

tip cap: Standard

tratament protector: TC

temperatura ambietala pentru depozitare: -40...70 °C

temperatura ambientala de functionare: -20...55 °C

categorie de supratensiune: Class I conforming to IEC 536

grad de protectie IP: IP54 conformitate cu SR EN 60529

grad de protectie IK: IK03 conformitate cu SR EN 60529

standarde: GB 14048.5

IEC 60947-1

SR EN 60947-5-1

GB 14048.1

certificari produs: CCC

UE

rezistenta la vibratii: 10 gn (f= 40...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6

rezistenta la socuri: 70 gn (durata = 11 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27

Pret: 54,22 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/selector-cu-cheie-3-pozitii-stay-put-2no>