



SCHNEIDER VARIATOR DE VITEZA - 22KW- 400V - 3 FAZE - ATV340

gama de produse: Altivar Machine ATV340

Tip produs sau componenta: Variator de viteza

aplicatie specifica produsului: Machine

mod de montare: Cabinet mount

varianta: Standard version

Port protocol de comunicare: Serial Modbus

card optional: modul de comunicare, Profibus DP V1

modul de comunicare, PROFINET

modul de comunicare, DeviceNet

modul de comunicare, CANopen

modul de comunicare, EtherCAT

numar faze in retea: 3 faze

frecventa de alimentare: 50...60 Hz +/- 5 %

[Us] tensiune nominala de alimentare: 380...480 V - 15...10 %

curent nominal de iesire: 46,0 A

putere motor kW: 30 kW pentru serviciu normal

22 kW pentru pentru sarcini grele

putere motor hp: 40 CP pentru serviciu normal

30 CP pentru pentru sarcini grele

filtru EMC: Class C3 EMC filter integrated

grad de protectie IP: IP20

numar intrare discreta: 5

tip de intrare discreta: PTI programmable as pulse input 0...30 kHz, 24 V c.c. (30 V)

DI1...DI5 cuplu de siguran??, 24 V c.c. (30 V), impedan??: 3.5 kOhm

programabile

number of preset speeds: 16 preset speeds

numar iesire discreta: 2,0

tip de iesire discreta: Programmable output DQ1, DQ2 30 V c.c. 100 mA
numarul intrarii analogice: 2
tip de intrare analogica: AI1 curent configurabil soft 0...20 mA, impedan?: 250 Ohm, rezolu?ie 12 biti
AI1 sonda de temperatura configurabila cu soft sau senzor de nivel de apa
AI1 tensiune configurabil? soft 0...10 V c.c., impedan?: 31.5 kOhm, rezolu?ie 12 biti
AI2 tensiune configurabil? soft - 10...10 V c.c., impedan?: 31.5 kOhm, rezolu?ie 12 biti
numarul iesirii analogice: 1
tip iesire analogica: Tensiune configurabil? soft AQ1 0...10 V c.c. 470 Ohm, rezolu?ie 10 bits
Curent configurabil soft AQ1 0...20 mA 500 Ohm, rezolu?ie 10 bits
numarul iesirii releu: 2
tensiune de iesire: <= tensiunea de alimentare
tip releu iesire: Ie?iri releu R1A
Ie?iri releu R1C 100000 cic
Ie?iri releu R2A
Ie?iri releu R2C 100000 cic
curent maxim de comutatie: Relay output R1C pornit rezistiv sarcina, cos phi = 1 3 A la 250 V c.a.
Relay output R1C pornit rezistiv sarcina, cos phi = 1 3 A la 30 V c.c.
Relay output R1C pornit inductiv sarcina, cos phi = 0,4 si stanga/dreapta = 7 ms 2 A la 250 V c.a.
Relay output R1C pornit inductiv sarcina, cos phi = 0,4 si stanga/dreapta = 7 ms 2 A la 30 V c.c.
Relay output R2C pornit rezistiv sarcina, cos phi = 1 5 A la 250 V c.a.
Relay output R2C pornit rezistiv sarcina, cos phi = 1 5 A la 30 V c.c.
Relay output R2C pornit inductiv sarcina, cos phi = 0,4 si stanga/dreapta = 7 ms 2 A la 250 V c.a.
Relay output R2C pornit inductiv sarcina, cos phi = 0,4 si stanga/dreapta = 7 ms 2 A la 30 V c.c.
curentul minim de comutare: Relay output R1B 5 mA la 24 V c.c.
Relay output R2C 5 mA la 24 V c.c.
interfata fizica: RS 485 cu 2 fire
tipul conectorului: 1 RJ45
metoda de acces: Slave Modbus RTU
rata de transmisie: 4.8 kbit/s
9.6 kbit/s
19.2 kbit/s
38.4 kbit/s
cadrul de transmisie: RTU
numarul de adrese: 1...247
format date: 8 biti, configurabil impar, par sau fara paritate
tip de polarizare: Fara impedanta
4 quadrant operation possible: Adevarat
profil de control al motorului asincron: Cuplu variabil standard
Constanta de cuplu standard
Mod de cuplu optim
profil de control al motorului sincron: Permanent magnet motor
Reluctance motor
grad de poluare: 2 conformitate cu IEC 61800-5-1
frecventa maxima de iesire: 0,599 kHz
rampe de accelerare si decelerare: Reglabil liniar separat, de la 0,01 la 9999 s
S, U sau personalizat
compensare alunecare motor: Reglabil
Poate fi suprimat
Automat indiferent de sarcina
Not available in permanent magnet motor law
frecventa de comutare: 2...16 kHz reglabil
6...16 kHz cu
frecventa de comutare nominala: 4 kHz
franare sau imobil: Cu injectie c.c.

Brake chopper integrated: Adevarat
curent de linie: 60,1 A la 380 V (serviciu normal)
48,6 A la 480 V (serviciu normal)
63,5 A la 380 V (pentru sarcini grele)
50,6 A la 480 V (pentru sarcini grele)
curent de linie: 63,5 A la 380 V without line choke (pentru sarcini grele)
50,5 A la 480 V without line choke (pentru sarcini grele)
67,9 A la 480 V with external line choke (serviciu normal)
54,4 A la 380 V with external line choke (pentru sarcini grele)
64,1 A la 480 V with external line choke (pentru sarcini grele)
50,8 A la 380 V with external line choke (serviciu normal)
Curent maxim de intrare: 63,5 A
Maximum output voltage: 480 V
putere aparenta: 45,1 kVA la 480 V (serviciu normal)
42,1 kVA la 480 V (pentru sarcini grele)
curent tranzitoriu maxim: 68,2 A in timpul 60 s (serviciu normal)
69 A in timpul 60 s (pentru sarcini grele)
83,7 A in timpul 2 s (serviciu normal)
83 A in timpul 2 s (pentru sarcini grele)
conexiune electrica: Borna cu surub, capacitate de prindere: 0.2...2.5 mm² pentru control
Borna cu surub, capacitate de prindere: 6...25 mm² pentru motor
Borna cu surub, capacitate de prindere: 10...25 mm² pentru line side
Borna cu surub, capacitate de prindere: 10...25 mm² pentru DC bus
curent de scurtcircuit prezumat I_{sc}: 22 kA
Base load current at high overload: 46,0 A
Base load current at low overload: 62,0 A
puterea disipata in W: Convection naturala 28 W la 380 V 4 kHz (pentru sarcini grele)
Convection fortata 486 W la 380 V 4 kHz (pentru sarcini grele)
Convection naturala 39 W la 380 V 4 kHz (serviciu normal)
Convection fortata 631 W la 380 V 4 kHz (serviciu normal)
conexiune electrica: Control borna cu surub 0.2...2.5 mm² AWG 24...AWG 12
Motor borna cu surub 6...25 mm² AWG 8...AWG 3
Line side borna cu surub 10...25 mm² AWG 6...AWG 3
DC bus borna cu surub 10...25 mm² AWG 6...AWG 3
cu functia de siguranta Safely Limited Speed (SLS): Adevarat
cu functia de siguranta Safe brake management (SBC/SBT): Adevarat
cu functia de siguranta Safe Operating Stop (SOS): Fals
cu functia de siguranta Safe Position (SP): Fals
cu functia de siguranta Safe programmable logic: Fals
cu functia de siguranta Safe Speed Monitor (SSM): Fals
cu functia de siguranta Safe Stop 1 (SS1): Adevarat
cu functia de siguranta Safe Stop 2 (SS2): Fals
cu functia de siguranta Safe torque off (STO): Adevarat
cu functia de siguranta Safely Limited Position (SLP): Fals
cu functia de siguranta Safe Direction (SDI): Fals
tip de protectie: Protectie termica motor
Safe torque off motor
Pierderea de faz? a motorului motor
Protectie termica variator
Safe torque off variator
Supraincalzire variator
Supracurent variator
Output overcurrent between motor phase and earth variator
Output overcurrent between motor phases variator

Short-circuit between motor phase and earth variator

Scurtcircuit intre fazele motorului variator

Pierderea de faz? a motorului variator

DC Bus overvoltage variator

Supratensiune in linia de alimentare variator

Sc?derea tensiunii de alimentare variator

Input supply loss variator

Exceeding limit speed variator

Defectarea circuitului de comand? variator

latime: 180,0 mm

inaltime: 385,0 mm

adancime: 249,0 mm

greutate neta: 10,2 kg

curent la iesire continuu: 62 A la 4 kHz pentru serviciu normal

46 A la 4 kHz pentru pentru sarcini grele

altitudinea de functionare: <= 3000 m with current derating above 1000m

pozitie de operare: Vertical +/- 10 grade

certificari produs: UL

CSA

TUV

EAC

CTick

marcaj: CE

standarde: IEC 61800-3

IEC 61800-5-1

IEC 60721-3

IEC 61508

IEC 13849-1

UL 618000-5-1

UL 508C

stil de asamblare: Cu radiator

compatibilitate electromagnetica: Test de imunitate la descarcari electrostatice nivel 3 conforming to IEC 61000-4-2

Test de imunitate la frecventa radio radiata nivel 3 conforming to IEC 61000-4-3

Tranzien?i rapizi/test de imunitate la impulsuri de ionizare nivel 4 conforming to IEC 61000-4-4

1.2/50 μ s - 8/20 μ s test de imunitate la supratensiuni nivel 3 conforming to IEC 61000-4-5

Test de imunitate la radiofrecven?? condus? nivel 3 conforming to IEC 61000-4-6

clasa de mediu (in timpul functionarii): Clasa 3C3 in conformitate cu IEC 60721-3-3-3

Class 3S3 according to IEC 60721-3-3

acceleratia maxima in cazul unui impact de soc (in timpul functionarii): 70 m/s² at 22 ms

acceleratia maxima sub tensiune de vibratie (in timpul functionarii): 5 m/s² at 9...200 Hz

deformarea maxima sub sarcin? vibratorie (in timpul functionarii): 1.5 mm at 2...9 Hz

Permitted relative humidity (during operation): Class 3K5 according to EN 60721-3

volumul aerului de racire: 128,0 m³/h

tip de racire: Convecție forțată

categorie de supratensiune: Class III

bucla de reglare: Regulator PID reglabil

nivel de zgomot: 56,7 dB

Grad de poluare: 2

Temperatura de transport a aerului ambiental: -40...70 °C

temperatura ambientală de utilizare: -15...50 °C f?r? declarare (pozitie verticala)

50...60 °C cu (pozitie verticala)

temperatura ambietala pentru depozitare: -40...70 °C

izolatie: Intre alimentare si bornele de control

Pret: 13.860,93 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/variator-de-viteza-22kw-400v-3-faze-atv340>