



SCHNEIDER INTERRUPATOR DE SARCINA CAPSULAT VARIO VCF - 3 POLI - 10 A

Gama: TeSys

nume produs: TeSys VARIO

nume scurt al dispozitivului: VCF

Tip produs sau componenta: Enclosed emergency stop switch disconnecter

nivel de performanta: Performante ridicate

descriere poli: 3P

tip de control: Maner rotativ

culoare maner: Rosu

culoare placa frontala maner: Galben

blocare cu lacat pentru maner rotativ: Intre 1 si 3 lacate 4...8 mm

marcaj: 0 - 1

[Ue] tensiune nominala de functionare: 690 V c.a.

[Uimp] tensiune de tinere la impuls: 8 kV

[Ithe] conventional enclosed thermal current: 10 A

[Ie] curent nominal de utilizare: 8,1 A (AC-23A) la 400 V

putere nominala de functionare in W: 4 kW la 400 V (AC-23)

3 kW la 400 V (AC-3)

clasa de dificultate intermitenta: 30

Making capacity (I rms): 120 A la 400 V AC-21A

120 A la 400 V AC-22A

120 A la 400 V AC-23A

[Icm] capacitatea nominala de inchidere pe scurtcircuit: 1 kA la 400 V la varf

[Icw] rated short-time withstand Rms current: 300 A la 400 V durata: 1 s

curent nominal conditional de scurtcircuit: 10 kA la 400 V - siguranta asociata 12 A aM

10 kA la 400 V - siguranta asociata 12 A gG

capacitate de rupere: 120 A la 400 V (AC-21A)

120 A la 400 V (AC-22A)

120 A la 400 V (AC-23A)

durabilitate mecanica: 100000 cic

durabilitate electrica: 100000 cic AC-21

30000 cic DC-1...5

caracteristica de mediu: Mediu standard

potrivirea pentru izolatie: Da

conexiuni - borne: borne cu surub cablu 10 mm² - rigiditate cablu: solid

borne cu surub cablu 6 mm² - rigiditate cablu: flexibil - cu pini

cuplu de strangere: 2,1 N.m - pornit borne cu surub

rezistenta la foc: 960 °C conformitate cu IEC 60595-2-1

Dimensiunea manerului placii frontale: 60 x 60 mm

inaltime: 146 mm

latime: 90 mm

adancime: 131 mm

greutate neta: 0,5 kg

standarde: IEC 60947-4-1

IEC 60204

tratament protector: TC

grad de protectie IP: IP65 conforming to SR EN 60529

rezistenta mecanica: Vibra?ii 10...150 Hz (1 gn) conformitate cu IEC 60068-2-6

?ocuri 11 ms (30 Gn) conformitate cu IEC 60068-2-27

temperatura ambientala de functionare: -20...50 °C

Pret: 185,64 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/intrerupator-de-sarcina-capsulat-vario-vcf-3-poli-10-a>