

SCHNEIDER INTRERUPATOR DE SARCINA CAPSULAT VARIO VCF - 3 POLI - 20 A

Gama: TeSys
nume produs: TeSys VARIO
nume scurt al dispozitivului: VCF
Tip produs sau componenta: Enclosed emergency stop switch disconnector
nivel de performanta: Performante ridicate
descriere poli: 3P
tip de control: Maner rotativ
culoare maner: Rosu
culoare placa frontala maner: Galben
blocare cu lacat pentru maner rotativ: Intre 1 si 3 lacate 4…8 mm
marcaj: 0 - 1
[Ue] tensiune nominala de functionare: 690 V c.a.
[Uimp] tensiune de tinere la impuls: 8 kV
[Ithe] conventional enclosed thermal current: 20 A
[Ie] curent nominal de utilizare: 14,5 A (AC-23A) la 400 V
putere nominala de functionare in W: 7,5 kW la 400 V (AC-23)
5,5 kW la 400 V (AC-3)
clasa de dificultate intermitenta: 30
Making capacity (I rms): 250 A la 400 V AC-21A
250 A la 400 V AC-22A
250 A la 400 V AC-23A
[Icm] capacitatea nominala de inchidere pe scurtcircuit: 1 kA la 400 V la varf
[Icw] rated short-time withstand Rms current: 300 A la 400 V durata: 1 s
curent nominal conditional de scurtcircuit: 10 kA la 400 V - siguranta asociata 25 A aM
10 kA la 400 V - siguranta asociata 25 A gG
capacitate de rupere: 200 A la 400 V (AC-21A)
200 A la 400 V (AC-22A)

200 A la 400 V (AC-23A)
durabilitate mecanica: 100000 cic
durabilitate electrica: 100000 cic AC-21
30000 cic DC-1...5
caracteristica de mediu: Mediu standard
potrivirea pentru izolatie: Da
conexiuni - borne: borne cu surub cablu 10 mm² - rigiditate cablu: solid
borne cu surub cablu 6 mm² - rigiditate cablu: flexibil - cu pini
cuplu de strangere: 2,1 N.m - pornit borne cu surub
rezistenta la foc: 960 °C conformitate cu IEC 60595-2-1
Dimensiunea manerului placii frontale: 60 x 60 mm
inaltime: 146 mm
latime: 90 mm
adancime: 131 mm
greutate neta: 0,5 kg
standarde: IEC 60204
IEC 60947-4-1
tratament protector: TC
grad de protectie IP: IP65 conforming to SR EN 60529
rezistenta mecanica: Vibra?ii 10...150 Hz (1 gn) conformitate cu IEC 60068-2-6
?ocuri 11 ms (30 Gn) conformitate cu IEC 60068-2-27
temperatura ambientala de functionare: -20…50 °C
Pret: 234,17 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/intrerupator-de-sarcina-capsulat-vario-vcf-3-poli-20-a