

SCHNEIDER MODUL ETHERNET PENTRU M580 - 3 PORTURI DE COMUNICATIE ETHERNET

gama de produse: Modicon M580
Tip produs sau componenta: Modul de comunicatie
aplicatie a dispozitivului: Process and control communication module
compatibilitate produs: Modicon M580 standalone CPU (BMEP58…..)
Modicon M580 Redundant CPU (BMEH58…..)
Modicon M580 safety CPU (non interfering type 1) (BMEP582…..)
Modicon M580 safety Redundant CPU (non interfering type 1) (BMEH582…..)
Modicon X80 Rack with Ethernet backplane (BMEXBP…..)
locul de montare: Main rack
Backplane slot location: Ethernet + X-bus Slot
Slot occupied by module: 1
Maximum number of modules per rack: 4
alimentare: Alimentare electrica interna prin rastel
tip de conexiune integrata: 3 Ethernet, tip conector: RJ45, rata de transmisie: 10/100 Mbit/s, mod de transmisie: Ecranat si dublu torsadat
mediu de sustinere a transmisiei: Rack cu Ethernet
serviciu de comunicare: Managementul l??imii de band?
Server FDR
Administrator de retea SNMP
Modbus TCP I/O Scanner and Messaging
Ethernet/IP I/O Scanner and Messaging
RSTP support
Port mirroring
Switch multiport inclus
server Web: For commissioning, operational and maintenance
consum de curent: 900 mA la Tensiune alimentare 3.3V c.c. (for product version >= 13)

1800 mA la Tensiune alimentare 3.3V c.c. (for product version < 13)
semnalizare locala: 1 LED (verde) for func?ionare procesor (RUN)
1 LED (rosu) for defect procesor sau sistem(ERR)
1 LED (verde/rosu) for ETH MS (Status configurare port Ethernet)
1 LED (verde/rosu) for Eth NS (Status retea Ethernet)
latime: 32 mm
inaltime: 103,7 mm
lungime: 86 mm
greutate neta: 0,2 kg
grad de protectie IP: IP20
temperatura ambientala de functionare: 0…60 °C
marcaj: CE
directive: 2014/35/EU - directiva joasa tensiune
2014/30/EU - directiva de compatibilitate electromagnetica
Pret: 5.496,57 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/modul-ethernet-pentru-m580-3-porturi-de-comunicatie-ethernet