



SCHNEIDER UNITATE DE DECLANSARE MICROLOGIC 1.3 M PENTRU INTRERUPTOARE COMPACT NSX 400/630, ELECTRONICA, 320 A, 3 POLI 3D

Gama: ComPacT noua generatie

gama de produse: ComPacT NSX400...630 noua generatie

Tip produs sau componenta: Unitate de declansare

nume unitate de declansare: Micrologic 1.3 M

tehnologie unitate de declansare: Electronic

Compatibilitate gama: ComPacT noua generatie NSX400

ComPacT noua generatie NSX630

aplicatie a dispozitivului: Motor

descriere poli: 3P

descriere poli protejati: 3d

functii de protectie a unitatii de declansare: SI

tip de protectie: S : for protectie la scurtcircuit de scurta durata cu intarziere fixa

I : for protectie instantanee la scurtcircuit

Ratingul unitatii de declansare: 320 A la 65 °C

[Ue] tensiune nominala de functionare: 690 V c.a. 50/60 Hz

Tip retea electrica: C.a.

frecventa retea electrica: 50/60 Hz

Modul de montare a intreruptorului: Fix

Reglarea preluarii protectiei de scurta durata tip Isd: 9 setari reglabile

[Isd] interval de reglare a restabilirii pe termen scurt: 1600 A

1920 A

2240 A

2560 A

2880 A

3200 A

3520 A

3840 A

4160 A

Reglarea intarzierii protectiei de scurta durata tip tsd: Fix

Ajustarea protectiei instantanee tip Ii: Fix

[Ii] interval de reglare a restabilirii instantanee: 4800 A

protectie de scurgere la pamant: Fara

blocare ZSI cu selectare a zonei: Fara

semnalizare locala: LED intermitent (verde) for gata de func?ionare

standarde: SR EN 60947-2

clasa de protectie la electrocutare: Clasa II

grad de poluare: 3 conformitate cu IEC 60947-1

grad de protectie IP: IP40 conforming to SR EN 60529

temperatura ambientala de functionare: -25...70 °C

temperatura ambietala pentru depozitare: -50...85 °C

Pret: 1.947,03 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/unitate-de-declansare-micrologic-1-3-m-pentru-intreruptoare-compact-nsx-400-630-electronica-320-a-3-poli-3d>