



### SCHNEIDER INTRERUPTOR AUTOMAT EASYPACT CVS400A 3P 3

Gama: EasyPact

gama de produse: Easypact CVS400...630

nume produs: EasyPact CVS

nume scurt al dispozitivului: CVS400F

Tip produs sau componenta: Disjunctor

aplicatie a dispozitivului: Distributie

descriere poli: 3P

descriere poli protejati: 3d

Protectie impotriva curentului rezidual (Vigi): Fara

[In] curent nominal: 400 A la 40 °C

Tip retea electrica: C.a.

categorie de utilizare: Categoria A

[Icu] capacitate de rupere: 40 kA Icu la 220/240 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2

36 kA Icu la 380/415 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2

30 kA Icu la 440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2

nume unitate de declansare: ETS 2.3

tehnologie unitate de declansare: Electronic

gama uitatii de declansare: 400 A la 40 °C

tip de protectie: Protectie instantanee la scurtcircuit

Protectie la suprasarcina (timpindelungat)

Protectie la scurtcircuit pe perioada scurta

[Uimp] tensiune de tinere la impuls: 8 kV conforming to SR EN 60947-2

frecventa retea electrica: 50/60 Hz

cod capacitate de rupere: F

[Ics] capacitatea nominala de rupere in serviciu: 40 kA la 220/240 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2

36 kA la 380/415 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2

23 kA la 440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2  
durabilitate mecanica: 15000 cic  
durabilitate electrica: 6000 cic 415 V In conformitate cu SR EN 60947-2  
functii de protectie a unitatii de declansare: LSoI  
tip de control: Comutare  
tip de reglare a restabilirii prelungite Ir: 9 setari reglabile  
interval de reglare a restabilirii prelungite: 160...400 A  
tip de ajustareintarziere prelungita: Fix  
[tr] reglarea intarzierii de lunga durata: 5,5 s la 7.2 x Ir  
8 s la 6 x Ir  
200 s la 1.5 x Ir  
memorie termica: Da  
tip de reglare a restabilirii pe termen scurt I<sub>sd</sub>: 9 setari reglabile  
[I<sub>sd</sub>] interval de reglare a restabilirii pe termen scurt: 1,5...10 x Ir  
tip de ajustareintarziere scurta: Fix  
tip de reglare a restabilirii instantanee I<sub>i</sub>: Fix  
interval de reglare a restabilirii instantanee: 11 x I<sub>n</sub>  
indicator de pozitie contact: Da  
suport de montare: Placa dorsala  
mod de montare: Fix  
conexiune superioara: Fata  
conexiune inferioara: Fata  
conexiuni - borne: Conexiune cu surub  
pasul conexiunii: 45 mm  
Cod compatibilitate: CVS400  
latime: 140 mm  
adancime: 110 mm  
inaltime: 255 mm  
greutate neta: 4,7 kg  
standarde: SR EN 60947-2  
SR EN 60947-2  
certificari produs: IEC  
GOST  
clasa de protectie la electrocutare: Clasa II  
grad de poluare: 3 conformitate cu SR EN 60664-1  
grad de protectie IP: IP40  
temperatura ambientala de functionare: -25...70 °C  
temperatura ambietala pentru depozitare: -50...85 °C  
Pret: 3.338,20 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/interruptor-automat-easypact-cvs400a-3p-3>