

SCHNEIDER UNITATE DE DECLANSARE MICROLOGIC 5.3 E PENTRU INTRERUPTOARE COMPACT NSX 630, ELECTRONICA, 630A, 3 POLI 3D

Gama: ComPacT noua generatie
gama de produse: ComPacT NSX400...630 noua generatie
Tip produs sau componenta: Unitate de declansare
nume unitate de declansare: Micrologic 5.3 E
tehnologie unitate de declansare: Electronic
Compatibilitate gama: ComPacT noua generatie NSX630
aplicatie a dispozitivului: Distributie
descriere poli: 3P
descriere poli protejati: 3d
functii de protectie a unitatii de declansare: LSI
tip de protectie: L : for protectie la suprasarcina (timpindelungat)
S : for protectie la scurtcircuit pe perioada scurta
I : for protectie instantanee la scurtcircuit
Ratingul unitatii de declansare: 630 A la 40 °C
[Ue] tensiune nominala de functionare: 690 V c.a. 50/60 Hz
Tip retea electrica: C.a.
frecventa retea electrica: 50/60 Hz
Modul de montare a intreruptorului: Fix
Tip de reglare a preluarii de lunga durata Ir (pretectie termica): 9 setari reglabile
[Ir] interval de reglare a restabilirii pe termen lung: 250...630 A
Tip de reglare a intarzierii de lunga durata tr: Reglabil
[tr] reglarea intarzierii de lunga durata: 15…400 s la 1.5 x Ir
0,35…11 s la 7.2 x Ir
0,5…16 s la 6 x Ir
memorie termica: 20 de minuteinainte si dupa declansare
Reglarea preluarii protectiei de scurta durata tip Isd: 9 setari reglabile

[Isd] interval de reglare a restabilirii pe termen scurt: 1,5...10 x Ir
Reglarea intarzierii protectiei de scurta durata tip tsd: Reglabil
[tsd] interval de reglare a intarzierii de scurta durata: 0…0,4 s I²t=off
0,1…0,4 s I²t=on
Ajustarea protectiei instantanee tip Ii: Reglabil
[Ii] interval de reglare a restabilirii instantanee: 1,5...11 x In
protectie de scurgere la pamant: Fara
blocare ZSI cu selectare a zonei: Cu
semnalizare locala: LED intermitent (verde) for gata de func?ionare
LED 105 % Ir (rosu) for suprasarcin?
LED 90 % Ir (portocaliu) for suprasarcin?
tip afisaj: Ecran LCD
Tip de masurare: Wattmetru
comunicare a datelor: Masurare a energiei
Setari de protectie si alarma
Istorice si tabele de evenimente cu marcaj temporal
Valori instantanee si de cerere
Indicatoare de mentenanta
Cerere de curent si putere
Calitate energie electrica
Maximetre/minimetre
inregistrare date electrice: Indicatoare de mentenanta
standarde: SR EN 60947-2
clasa de protectie la electrocutare: Clasa II
grad de poluare: 3 conformitate cu IEC 60947-1
grad de protectie IP: IP40 conforming to SR EN 60529
temperatura ambientala de functionare: -25…70 °C
temperatura ambietala pentru depozitare: -40…85 °C
Pret: 7.309,75 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/unitate-de-declansare-micrologic-5-3-e-pentru-intreruptoare-compact-nsx-630-electronica-630a-3-poli-3d