



SCHNEIDER SEPARATOR DE SARCINA INTERPACT INS250 - 160 A - 3 POLI

Gama: ComPact

Tip produs sau componenta: Separator de sarcin?

nume produs: Compact INS

descriere poli: 3P

Tip retea electrica: C.a.

C.c.

frecventa retea electrica: 50/60 Hz

[Ie] curent nominal de utilizare: AC-22A 160 A c.a. 50/60 Hz 220/240 V

AC-22A 160 A c.a. 50/60 Hz 380/415 V

AC-22A 160 A c.a. 50/60 Hz 440/480 V

AC-22A 160 A c.a. 50/60 Hz 480 V NEMA

AC-22A 160 A c.a. 50/60 Hz 500/525 V

AC-22A 160 A c.a. 50/60 Hz 660/690 V

AC-23A 160 A c.a. 50/60 Hz 220/240 V

AC-23A 160 A c.a. 50/60 Hz 380/415 V

AC-23A 160 A c.a. 50/60 Hz 440/480 V

AC-23A 160 A c.a. 50/60 Hz 480 V NEMA

AC-23A 160 A c.a. 50/60 Hz 500/525 V

AC-23A 160 A c.a. 50/60 Hz 660/690 V

DC-22A 160 A c.c. 125 V 2 poli in serie

DC-23A 160 A c.c. 125 V 2 poli in serie

[Ui] tensiune nominala de izolatie: 800 V c.a. 50/60 Hz

[Ith] curent termic conventional in aer liber: 160 A la 60 °C

[Icm] capacitatea nominala de inchidere pe scurtcircuit: 30 kA doar separator de sarcin? 690 V c.a. la 50/60 Hz

330 kA cu intreruptor de protec?ie in amonte 690 V c.a. la 50/60 Hz

[Ue] tensiune nominala de functionare: 125 V c.c.

690 V c.a. 50/60 Hz
adecvare pentru izolatie: Da
indicator de pozitie contact: Da
separare vizibila: Nu
grad de poluare: 3
tip de control: Red and yellow rotary handle
culoare maner: Rosu
mod de montare: Fix
suport de montare: Sina
Placa
conexiune superioara: Fata
conexiune inferioara: Fata
putere maxima: AC-23 110 kW la 500/525 V c.a. 50/60 Hz
AC-23 45 kW la 220/240 V c.a. 50/60 Hz
AC-23 45 kW la 230 V c.a. 50/60 Hz (NEMA)
AC-23 75 kW la 380/415 V c.a. 50/60 Hz
AC-23 90 kW la 440 V c.a. 50/60 Hz
AC-23 90 kW la 480 V c.a. 50/60 Hz (NEMA)
AC-23 90 kW la 660/690 V c.a. 50/60 Hz
dificultate nominala: NeIntrrupt
[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil: 1,8 kA in timpul 30 s conformitate cu SR EN 60947-3
2,2 kA in timpul 20 s conformitate cu SR EN 60947-3
4,9 kA in timpul 3 s conformitate cu SR EN 60947-3
8,5 kA in timpul 1 s conformitate cu SR EN 60947-3
durabilitate mecanica: 15000 cic
durabilitate electrica: AC-22A:1500 cic 440 V c.a. 50/60 Hz
AC-22A:1500 cic 500 V c.a. 50/60 Hz
AC-22A:1500 cic 690 V c.a. 50/60 Hz
AC-23A:1500 cic 440 V c.a. 50/60 Hz
AC-23A:1500 cic 500 V c.a. 50/60 Hz
AC-23A:1500 cic 690 V c.a. 50/60 Hz
DC-22A:1500 cic 125 V c.c. 2 poli in serie
DC-23A:1500 cic 125 V c.c. 2 poli in serie
pasul conexiunii: 35 mm
inaltime: 136 mm
latime: 140 mm
adancime: 96 mm
greutate neta: 2 kg
standarde: IEC 60947-1
SR EN 60947-3
certificari produs: KEMA-KEUR
CCC
grad de protectie IP: IP40 conforming to SR EN 60529
grad de protectie IK: IK07 conforming to EN 50102
temperatura ambientala de functionare: -25...70 °C
temperatura ambietala pentru depozitare: -50...85 °C
Pret: 913,97 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/separator-de-sarcina-interpact-ins250-160-a-3-poli>