



SCHNEIDER INTRERUPATOR DE SARCINA CAPSULAT VARIO VCF - 3 POLI - 50 A

Gama: TeSys

nume produs: TeSys VARIO

nume scurt al dispozitivului: VCF

Tip produs sau componenta: Enclosed emergency stop switch disconnecter

nivel de performanta: Performante ridicate

descriere poli: 3P

tip de control: Maner rotativ

culoare maner: Rosu

culoare placa frontala maner: Galben

blocare cu lacat pentru maner rotativ: Intre 1 si 3 lacate 4...8 mm

marcaj: 0 - 1

[Ue] tensiune nominala de functionare: 690 V c.a.

[Uimp] tensiune de tinere la impuls: 8 kV

[Ithe] conventional enclosed thermal current: 50 A

[Ie] curent nominal de utilizare: 41,5 A (AC-23A) la 400 V

putere nominala de functionare in W: 22 kW la 400 V (AC-23)

18,5 kW la 400 V (AC-3)

clasa de dificultate intermitenta: 30

Making capacity (I rms): 630 A la 400 V AC-21A

630 A la 400 V AC-22A

630 A la 400 V AC-23A

[Icm] capacitatea nominala de inchidere pe scurtcircuit: 2,1 kA la 400 V la varf

[Icw] rated short-time withstand Rms current: 756 A la 400 V durata: 1 s

curent nominal conditional de scurtcircuit: 10 kA la 400 V - siguranta asociata 63 A aM

10 kA la 400 V - siguranta asociata 63 A gG

capacitate de rupere: 500 A la 400 V (AC-21A)

500 A la 400 V (AC-22A)

500 A la 400 V (AC-23A)
durabilitate mecanica: 30000 cic
durabilitate electrica: 30000 cic AC-21
30000 cic DC-1...5
caracteristica de mediu: Mediu standard
potrivirea pentru izolatie: Da
conexiuni - borne: borne cu surub cablu 16 mm² - rigiditate cablu: flexibil - cu pini
borne cu surub cablu 25 mm² - rigiditate cablu: solid
cuplu de strangere: 4 N.m - pornit borne cu surub
rezistenta la foc: 960 °C conformitate cu IEC 60595-2-1
Dimensiunea manerului placii frontale: 60 x 60 mm
inaltime: 180 mm
latime: 157 mm
adancime: 152 mm
greutate neta: 0,93 kg
standarde: IEC 60947-4-1
IEC 60204
tratament protector: TC
grad de protectie IP: IP65 conforming to SR EN 60529
rezistenta mecanica: Vibra?ii 10...150 Hz (1 gn) conformitate cu IEC 60068-2-6
?ocuri 11 ms (30 Gn) conformitate cu IEC 60068-2-27
temperatura ambientala de functionare: -20...50 °C
Pret: 414,22 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/interruptor-de-sarcina-capsulat-vario-vcf-3-poli-50-a>