

SCHNEIDER INTRERUPATOR DE SARCINA CAPSULAT VARIO VCFN - 3 POLI - 16 A

Gama: TeSys
nume produs: TeSys Mini-VARIO
nume scurt al dispozitivului: VCFN
Tip produs sau componenta: Emergency stop switch disconnector
nivel de performanta: Standard
descriere poli: 3P
tip de control: Maner rotativ
culoare maner: Rosu
culoare placa frontala maner: Galben
blocare cu lacat pentru maner rotativ: Intre 1 si 3 lacate 4…8 mm
marcaj: 0 - 1
[Ue] tensiune nominala de functionare: 690 V c.a.
[Uimp] tensiune de tinere la impuls: 8 kV
[Ithe] curent termic conventional in incinta: 16 A
[Ie] curent nominal de utilizare: 11 A (AC-23A) la 400 V
putere nominala de functionare in W: 5,5 kW la 400 V (AC-23)
4 kW la 400 V (AC-3)
clasa de dificultate intermitenta: 30
Making capacity (I Rms): 200 A la 400 V AC-21A
200 A la 400 V AC-22A
200 A la 400 V AC-23A
[Icm] capacitatea nominala de inchidere pe scurtcircuit: 0,5 kA la 400 V la varf
[Icw] rated short-time withstand Rms current: 140 A la 400 V durata: 1 s
curent nominal conditional de scurtcircuit: 6 kA la 400 V - siguranta asociata 20 A aM
6 kA la 400 V - siguranta asociata 20 A gG
capacitate de rupere: 200 A la 400 V (AC-21A)
200 A la 400 V (AC-22A)

200 A la 400 V (AC-23A)
durabilitate mecanica: 50000 cic
durabilitate electrica: 30000 cic DC-1...5
50000 cic AC-21
potrivirea pentru izolatie: Da
conexiuni - borne: Circuit de comanda conector cablu(ri) 4 mm² flexibil cu
Circuit de comanda conector cablu(ri) 4 mm² solid
cuplu de strangere: Circuit de comanda 0,7 N.m - pornit conector
rezistenta la foc: 960 °C conformitate cu IEC 60595-2-1
Dimensiunea manerului placii frontale: 60 x 60 mm
inaltime: 131 mm
latime: 82,5 mm
adancime: 106 mm
greutate neta: 0,422 kg
standarde: IEC 60947-4-1
tratament protector: TC
rezistenta mecanica: Vibra?ii 10...150 Hz (1 gn) conformitate cu IEC 60068-2-6
?ocuri 11 ms (30 Gn) conformitate cu IEC 60068-2-27
temperatura ambientala de functionare: -20…50 °C
Pret: 239,31 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/intrerupator-de-sarcina-capsulat-vario-vcfn-3-poli-16-a