



SCHNEIDER CONTACTOR TESYS LC1-K - 3 POLI - AC-3 440 V 6 A - BOBINA 380 - 400 V C.A.

Gama: TeSys

Tip produs sau componenta: Contactor

nume scurt al dispozitivului: LC1K

aplicatie a dispozitivului: Control

aplicatie contactor: Comanda motor

categorie de utilizare: AC-3

AC-3e

AC-4

descriere poli: 3P

power pole contact composition: 3 NO

[Ue] tensiune nominala de functionare: Circuit de alimentare ≤ 690 V c.a. ≤ 400 Hz

Circuit de semnalizare ≤ 690 V c.a. ≤ 400 Hz

[Ie] curent nominal de utilizare: 6 A (at 6 A (at tipul circuitului de comanda: C.a. la 50/60 Hz

[Uc] tensiune circuit de comanda: 380...400 V c.a. 50/60 Hz

putere motor kW: 1,5 kW la 220...230 V c.a. 50/60 Hz AC-3

2,2 kW la 380...415 V c.a. 50/60 Hz AC-3

3 kW la 440/690 V c.a. 50/60 Hz AC-3

1,5 kW la 220...230 V c.a. 50/60 Hz AC-3e

2,2 kW la 380...415 V c.a. 50/60 Hz AC-3e

3 kW la 440/690 V c.a. 50/60 Hz AC-3e

1,5 kW la 220...230 V c.a. 50/60 Hz AC-4

2,2 kW la 380...415 V c.a. 50/60 Hz AC-4

3 kW la 440/690 V c.a. 50/60 Hz AC-4

compozitie contact auxiliar: 1 NO

[Uimp] tensiune de tinere la impuls: 8 kV

categorie de supratensiune: III

[Ith] curent termic conventional in aer liber: 20 A (at 60 °C) for circuit de alimentare
10 A (at 50 °C) for circuit de semnalizare
Irms capacitatea nominala la inchidere: 110 A c.a. for circuit de alimentare conforming to SR EN 60947
110 A c.a. for circuit de semnalizare conforming to SR EN 60947
capacitate de rupere nominala: 110 A at 220...230 V conforming to SR EN 60947
110 A at 380...400 V conforming to SR EN 60947
110 A at 415 V conforming to SR EN 60947
110 A at 440 V conforming to SR EN 60947
80 A at 500 V conforming to SR EN 60947
70 A at 660...690 V conforming to SR EN 60947
[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil: 90 A 50 °C - 1 s for circuit de alimentare
85 A 50 °C - 5 s for circuit de alimentare
80 A 50 °C - 10 s for circuit de alimentare
60 A 50 °C - 30 s for circuit de alimentare
45 A 50 °C - 1 min for circuit de alimentare
40 A 50 °C - 3 min for circuit de alimentare
20 A 50 °C - \geq 15 min for circuit de alimentare
80 A - 1 s for circuit de semnalizare
90 A - 500 ms for circuit de semnalizare
110 A - 100 ms for circuit de semnalizare
calibrul fuzibilului asociat: 25 A gG at \leq 440 V for circuit de alimentare
25 A aM for circuit de alimentare
10 A gG for circuit de semnalizare conforming to SR EN 60947
10 A gG for circuit de semnalizare conforming to VDE 0660
impedanta medie: 3 mOhm - Ith 20 A 50 Hz for circuit de alimentare
[Ui] tensiune nominala de izolatie: Circuit de alimentare 600 V conformitate cu UL 60947-1
Circuit de alimentare 690 V conformitate cu IEC 60947-4-1
Circuit de semnalizare 690 V conformitate cu IEC 60947-4-1
Circuit de semnalizare 690 V conformitate cu SR EN 60947-5-1
Circuit de semnalizare 600 V conformitate cu UL 60947-1
Circuit de alimentare 600 V conformitate cu CSA C22.2 No 15
Circuit de semnalizare 600 V conformitate cu CSA C22.2 No 15
rezistenta de izolatie: $>$ 10 M Ω for circuit de semnalizare
consum de energie conectare in VA: 30 VA (at 20 °C)
consum de energie mentinere in VA: 4,5 VA (at 20 °C)
disipare de caldura: 1,3 W
limite de tensiune circuit de comanda: Opera?ional: 0.8...1.15 Uc (at Eliminare: \geq 0.20 Uc (at conexiuni -
borne: borne cu surub 1 cablu(ri) 1,5...4 mm²solid
borne cu surub 1 cablu(ri) 0,75...4 mm²flexibil fara
borne cu surub 1 cablu(ri) 0,34...2,5 mm²flexibil cu
borne cu surub 2 cablu(ri) 1,5...4 mm²solid
borne cu surub 2 cablu(ri) 0,75...4 mm²flexibil fara
borne cu surub 2 cablu(ri) 0,34...1,5 mm²flexibil cu
viteza maxima de functionare: 3600 cic/h
tehnologie bobine: F?r? modul de deparazitare inclus
tip contacte auxiliare: tip instantaneus 1 NO
afisare frecventa circuit: \leq 400 Hz
curentul minim de comutare: 5 mA for circuit de semnalizare
tensiunea minima de comutare: 17 V for circuit de semnalizare
suport de montare: Placa
Sina
cuplu de strangere: 0,8...1,3 N.m - pornit borne cu surub Philips Nr. 2
0,8...1,3 N.m - pornit borne cu surub plat O 6 mm
0,8...1,3 N.m - pornit borne cu surub pozidriv No 2

timp de functionare: 10...20 ms intreruperea alimentarii bobinei si deschiderea contactului NO
 10...20 ms alimentarea bobinei si inchiderea contactului NO
 nivel de incredere al securitatii: B10d = 1369863 cic contactor cu sarcina nominala conformitate cu EN/ISO 13849-1
 B10d = 20000000 cic contactor cu sarcina mecanica conformitate cu EN/ISO 13849-1
 distanta fara suprapunere: 0,5 mm
 durabilitate mecanica: 10 Mcycles
 durabilitate electrica: 1,3 Mcycles 6 A AC-3 la $U_e \leq 440$ V
 1,3 Mcycles 6 A AC-3e la $U_e \leq 440$ V
 0,05 Mcycles 36 A AC-4 la $U_e \leq 440$ V
 rezistenta mecanica: 100000000 cicluri contactor closed, on X axis 10 Gn pentru 11 ms conformitate cu IEC 60068-2-27
 100000000 cicluri contactor closed, on Y axis 15 Gn pentru 11 ms conformitate cu IEC 60068-2-27
 100000000 cicluri contactor closed, on Z axis 15 Gn pentru 11 ms conformitate cu IEC 60068-2-27
 100000000 cicluri contactor opened, on X axis 6 Gn for 11 ms conformitate cu IEC 60068-2-27
 100000000 cicluri contactor opened, on Y axis 10 Gn pentru 11 ms conformitate cu IEC 60068-2-27
 100000000 cicluri contactor opened, on Z axis 10 Gn pentru 11 ms conformitate cu IEC 60068-2-27
 Vibrații contactor inchis 4 Gn, 5...300 Hz conformitate cu IEC 60068-2-6
 Vibrații contactor deschis 2 Gn, 5...300 Hz conformitate cu IEC 60068-2-6
 inaltime: 58 mm
 latime: 45 mm
 adancime: 57 mm
 greutate neta: 0,18 kg
 standarde: EN/IEC 60947-4-1
 GB/T 14048.4
 UL 60947-4-1
 CSA C22.2 No 60947-4-1
 JIS C8201-4-1
 IEC 60335-1:Clause 30.2
 IEC 60335-2-40:Annex JJ
 UL 60335-2-40:Annex JJ
 certificari produs: Schema CB
 CCC
 UL
 CSA
 EAC
 UE
 UKCA
 grad de protectie IP: IP2x conformitate cu VDE 0106
 tratament protector: TC conformitate cu IEC 60068
 TC conformitate cu DIN 50016
 temperatura ambietala pentru depozitare: -50...80 °C
 altitudinea de functionare: 2000 m fara declarare
 Intarziere flacara: V1 conformitate cu UL 94
 Cerinta 2 conformitate cu NF F 16-101
 Cerinta 2 conformitate cu NF F 16-102
 Pret: 147,28 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/contactor-tesys-lc1-k-3-poli-ac-3-440-v-6-a-bobina-380-400-v-c-a>