



## **SCHNEIDER UNITATE DE DECLANSARE MICROLOGIC 4.2 AL PENTRU INTRERUPTOARE COMPACT NSX 250, ELECTRONICA, 250A, 3 POLI 3D**

Gama: ComPacT noua generatie

gama de produse: ComPacT NSX100...250 noua generatie

Tip produs sau componenta: Unitate de declansare

nume unitate de declansare: Micrologic 4.2 AL

tehnologie unitate de declansare: Electronic

Compatibilitate gama: ComPacT noua generatie NSX250

aplicatie a dispozitivului: Distributie

descriere poli: 3P

descriere poli protejati: 3d

functii de protectie a unitatii de declansare: LSoI

tip de protectie: L : for protectie la suprasarcina (timpindelungat)

So : for protectie la scurtcircuit de scurta durata cu intarziere fixa

I : for protectie instantanee la scurtcircuit

Ratingul unitatii de declansare: 250 A la 40 °C

[Ue] tensiune nominala de functionare: 440 V c.a. 50/60 Hz

Tip retea electrica: C.a.

frecventa retea electrica: 50/60 Hz

Modul de montare a intreruptorului: Fix

Tip de reglare a preluarii de lunga durata Ir (prectectie termica): 9 setari reglabile

[Ir] interval de reglare a restabilirii pe termen lung: 100...250 A

Tip de reglare a intarzierii de lunga durata tr: Fix

[tr] reglarea intarzierii de lunga durata: 11 s la 7.2 x Ir

16 s la 6 x Ir

400 s la 1.5 x Ir

memorie termica: 20 de minute inainte si dupa declansare

Reglarea preluarii protectiei de scurta durata tip Isd: Reglabil

[I<sub>sd</sub>] interval de reglare a restabilirii pe termen scurt: 1,5...10 x I<sub>r</sub>

Reglarea intarzierii protectiei de scurta durata tip t<sub>sd</sub>: Fix

Ajustarea protectiei instantanee tip I<sub>i</sub>: Fix

[I<sub>i</sub>] interval de reglare a restabilirii instantanee: 3000 A

protectie de scurgere la pamant: Inglobat

clasa de protectie pentru scurgeri la pamant: Clasa A

Interval de reglare a curentului rezidual I<sub>?n</sub>: Reglabil

[I<sub>?n</sub>] interval de reglare a curentului rezidual: 0,03 A

0,1 A

0,3 A

0,5 A

1 A

3 A

5 A

Mod specific protectiei diferentiale: OFF cu ajutorul comutatorului rotativ I<sub>?n</sub>

Interval de reglare a timpului de intarziere ?t: Reglabil

[?t] interval de reglare a timpului de protectie impotriva curentului rezidual: 0 ms

60 ms

150 ms

500 ms

1 s

blocare ZSI cu selectare a zonei: Fara

semnalizare locala: LED intermitent (verde) for gata de func?ionare

LED 105 % I<sub>r</sub> (rosu) for suprasarcin?

LED 90 % I<sub>r</sub> (portocaliu) for suprasarcin?

Indicator color (galben) for curent rezidual

standarde: SR EN 60947-2

clasa de protectie la electrocutare: Clasa II

grad de poluare: 3 conformitate cu IEC 60947-1

grad de protectie IP: IP40 conforming to SR EN 60529

temperatura ambientala de functionare: -25...70 °C

temperatura ambietala pentru depozitare: -40...85 °C

Pret: 4.366,12 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/unitate-de-declansare-micrologic-4-2-al-pentru-intreruptoare-compact-nsx-250-electronica-250a-3-poli-3d>