



## **SCHNEIDER INTRERUPTOR COMPACT NSX400K, 36KA LA 800VAC, 10KA LA 1000VAC, UNITATE DE DECLANSARE MICROLOGIC 2.3, 400A, 3 POLI 3D**

Gama: ComPacT

gama de produse: ComPact NSX400...630

nume scurt al dispozitivului: ComPacT NSX400K

Tip produs sau componenta: Disjuncteur

aplicatie a dispozitivului: Aplicatie speciala

Poli: 3P

descriere poli protejati: 3t

[In] curent nominal: 400 A la 40 °C

[Ue] tensiune nominala de functionare: 800...1000 V c.a. 50/60 Hz

Tip retea electrica: C.a.

frecventa retea electrica: 50/60 Hz

adecvare pentru izolatia: Da conformitate cu SR EN 60947-2

categorie de utilizare: Categoria A

[Icu] capacitate nominala limita de rupere la scurtcircuit: 36 kA Icu la 800 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2

10 kA Icu la 1000 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2

Nivel de performanta: K 10 kA 1000 V c.a.

nume unitate de declansare: Micrologic 2.3

tehnologie unitate de declansare: Electronic

functii de protectie a unitatii de declansare: LSoI

tip de control: Comutare

Modul de montare a intreruptorului: Fix

[Ui] tensiune nominala de izolatia: 1000 V c.a. 50/60 Hz

[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls: 8 kV

[Ics] capacitate nominala de serviciu de rupere la scurtcircuit: 10 kA la 800 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2

10 kA la 1000 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2  
durabilitate mecanica: 15000 cic  
durabilitate electrica: 1000 cic la 1000 V In  
suport de montare: Placa dorsala  
conexiune superioara: Fata  
conexiune inferioara: Fata  
pasul de conectare: 45 mm  
tip de protectie: L : for protectie la suprasarcina (timpindelungat)  
So : for protectie la scurtcircuit de scurta durata cu intarziere fixa  
I : for protectie instantanee la scurtcircuit  
gama uitatii de declansare: 400 A la 40 °C  
Tip de reglare a preluarii de lunga durata Ir (protectie termica): 9 setari reglabile  
[Ir] interval de reglare a restabilirii pe termen lung: 160...400 A  
Tip de reglare a intarzierii de lunga durata tr: Fix  
[tr] reglarea intarzierii de lunga durata: 11 s la 7.2 x Ir  
16 s la 6 x Ir  
400 s la 1.5 x Ir  
memorie termica: 20 de minute inainte si dupa declansare  
Reglarea preluarii protectiei de scurta durata tip Isd: 9 setari reglabile  
[Isd] interval de reglare a restabilirii pe termen scurt: 1,5...10 x Ir  
Reglarea intarzierii protectiei de scurta durata tip tsd: Fix  
Ajustarea protectiei instantanee tip Ii: Fix  
[Ii] interval de reglare a restabilirii instantanee: 4800 A  
protectie de scurgere la pamant: Fara  
blocare ZSI cu selectare a zonei: Fara  
Numar de sloturi pentru auxiliare electrice: 6 sloturi  
semnalizare locala: LED intermitent (verde) for gata de func?ionare  
LED 105 % Ir (rosu) for suprasarcin?  
LED 90 % Ir (portocaliu) for suprasarcin?  
Latime: 140 mm  
Inaltime: 255 mm  
Adancime: 110 mm  
greutate neta: 6,05 kg  
standarde: EN/IEC 60947  
certificari produs: UE  
CCC  
clasa de protectie la electrocutare: Clasa II  
grad de poluare: 3 conformitate cu SR EN 60664-1  
grad de protectie IP: IP40 conforming to SR EN 60529  
grad de protectie IK: IK07 conforming to IEC 62262  
temperatura ambientala de functionare: -25...70 °C  
temperatura ambietala pentru depozitare: -50...85 °C  
umiditate relativa: 0...95 %  
altitudinea de functionare: 0...2000 m f?r? declasare  
2000 m...5000 m cu declasare  
Pret: 12.635,79 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/intreruptor-compact-nsx400k-36ka-la-800vac-10ka-la-1000vac-unitate-de-declansare-micrologic-2-3-400a-3-poli-3d>