

SCHNEIDER UNITATE DE DECLANSARE TM63G PENTRU INTRERUPTOARE COMPACT NSX 100/160/250, TERMOMAGNETICE, CAPACITATE 63 A, 3 POLI 3D

Gama: ComPacT noua generatie
gama de produse: ComPacT NSX100...250 noua generatie
ComPacT NSX100...250 CC noua generatie
Tip produs sau componenta: Unitate de declansare
nume unitate de declansare: TM-G
tehnologie unitate de declansare: Termo-magnetic
Compatibilitate gama: ComPacT noua generatie NSX100
ComPacT noua generatie NSX160
ComPacT noua generatie NSX100 cc
aplicatie a dispozitivului: Generator
descriere poli: 3P
descriere poli protejati: 3d
functii de protectie a unitatii de declansare: LI
tip de protectie: L : for protectie la suprasarcina (termica)
I : for protectie la scurtcircuit (magnetica)
Ratingul unitatii de declansare: 63 A la 40 °C
[Ue] tensiune nominala de functionare: 690 V c.a. 50/60 Hz
750 V c.c.
Tip retea electrica: C.a.
C.c.
frecventa retea electrica: 50/60 Hz
Modul de montare a intreruptorului: Fix
Tip de reglare a preluarii de lunga durata Ir (pretectie termica): Reglabil
[Ir] interval de reglare a restabilirii pe termen lung: 0,7...1 x In
Tip de reglare a intarzierii de lunga durata tr: Fix
[tr] reglarea intarzierii de lunga durata: 120…400 s la 1.5 x In

Ajustarea protectiei instantanee tip Ii: Fix
[Ii] interval de reglare a restabilirii instantanee: 125 A
protectie de scurgere la pamant: Fara
standarde: SR EN 60947-2
clasa de protectie la electrocutare: Clasa II
grad de poluare: 3 conformitate cu IEC 60947-1
grad de protectie IP: IP40 conforming to SR EN 60529
temperatura ambientala de functionare: -25…70 °C
temperatura ambietala pentru depozitare: -50…85 °C
Pret: 504,80 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/unitate-de-declansare-tm63g-pentru-intreruptoare-compact-nsx-100-160-250-termomagnetice-capacitate-63-a-3-poli-3d