



SCHNEIDER MOTOR DISJUNCTOR GV3L - 25 A - 3 POLI - UNIT. DECL. MAGNETICA

Gama: TeSys Deca

nume produs: TeSys GV3

Tip produs sau componenta: Motor circuit breaker

nume scurt al dispozitivului: GV3L

aplicatie a dispozitivului: Motor protection

tehnologie unitate de declansare: Magnetic

descriere poli: 3P

Tip retea electrica: C.a.

categorie de utilizare: Categoria A conformitate cu SR EN 60947-2

AC-3 conformitate cu IEC 60947-4-1

frecventa retea: 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2

putere motor kW: 11 kW la 400/415 V c.a. 50/60 Hz

15 kW la 500 V c.a. 50/60 Hz

18,5 kW la 690 V c.a. 50/60 Hz

capacitate de rupere: 100 kA Icu la 230/240 V c.a. 50/60 Hz

100 kA Icu la 400/415 V c.a. 50/60 Hz

50 kA Icu la 440 V c.a. 50/60 Hz

12 kA Icu la 500 V c.a. 50/60 Hz

6 kA Icu la 690 V c.a. 50/60 Hz

[Ics] capacitatea nominala de rupere la scurtcircuit: 100 % la 230/240 V c.a. 50/60 Hz

100 % la 400/415 V c.a. 50/60 Hz

100 % la 440 V c.a. 50/60 Hz

50 % la 500 V c.a. 50/60 Hz

50 % la 690 V c.a. 50/60 Hz

tip de control: Maner rotativ

[In] curent nominal: 25 A

curent magnetic de declansare: 350 A

[Ith] curent termic conventional in aer liber: 25 A conformitate cu SR EN 60947-2
[Ue] tensiune nominala de functionare: 690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
[Ui] tensiune nominala de izolatie: 690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
[Uimp] tensiune de tinere la impuls: 6 kV conformitate cu SR EN 60947-2
adecvare pentru izolatie: Da conformitate cu IEC 60947-1
puterea disipata pe pol: 8 W
durabilitate mecanica: 50000 cic
durabilitate electrica: 50000 cic pentru AC-3 la 415 V In
dificultate nominala: NeIntrerupt conformitate cu IEC 60947-4-1
cuplu de strangere: 5 N.m - pornit borna cu clema cu surub
mod de fixare: Sina DIN simetrica, 35 mm prinse
Panou in?urubat (with 3 x M4 screws)
pozitie de montare: Orizontal
Vertical
latime: 55 mm
inaltime: 132 mm
adancime: 136 mm
greutate neta: 0,96 kg
culoare: Gri inchis
standarde: SR EN 60947-2
EN/IEC 60947-4-1
UL 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
IEC/EN 60335-1:Clause 30.2
IEC/EN 60335-2-40:Annex JJ
certificari produs: CCC
UL
CSA
EAC
LROS (Lloyds register of shipping)
BV
ABS
DNV-GL
UKCA
grad de protectie IP: IP20 conformitate cu SR EN 60529
incercare climatic?: conformitate cu IACS E10
temperatura ambietala pentru depozitare: -40...80 °C
rezistenta la foc: 960 °C conformitate cu IEC 60695-2-11
temperatura ambientala de utilizare: -20...60 °C
rezistenta mecanica: ?ocuri 15 Gn pentru 11 ms contactor deschis
?ocuri 30 Gn for 11 ms contactor inchis
Vibra?ii 4 Gn, 5...300 Hz
altitudinea de functionare: 3000 m
Pret: 639,49 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/motor-disjunctor-gv31-25-a-3-poli-unit-decl-magnetica>