

SCHNEIDER MOTOR DISJUNCTOR GV3L - 40 A - 3 POLI 3D - UNIT. DECL. MAGNETICA

Gama: TeSys Deca
nume produs: TeSys GV3
Tip produs sau componenta: Motor circuit breaker
nume scurt al dispozitivului: GV3L
aplicatie a dispozitivului: Motor protection
tehnologie unitate de declansare: Magnetic
descriere poli: 3P
Tip retea electrica: C.a.
categorie de utilizare: Categoria A conformitate cu SR EN 60947-2
AC-3 conformitate cu IEC 60947-4-1
frecventa retea: 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
putere motor kW: 18,5 kW la 400/415 V c.a. 50/60 Hz
22 kW la 500 V c.a. 50/60 Hz
37 kW la 690 V c.a. 50/60 Hz
capacitate de rupere: 100 kA Icu la 230/240 V c.a. 50/60 Hz
50 kA Icu la 400/415 V c.a. 50/60 Hz
50 kA Icu la 440 V c.a. 50/60 Hz
12 kA Icu la 500 V c.a. 50/60 Hz
6 kA Icu la 690 V c.a. 50/60 Hz
[Ics] capacitatea nominala de rupere la scurtcircuit: 100 % la 230/240 V c.a. 50/60 Hz
100 % la 400/415 V c.a. 50/60 Hz
100 % la 440 V c.a. 50/60 Hz
50 % la 500 V c.a. 50/60 Hz
50 % la 690 V c.a. 50/60 Hz
tip de control: Maner rotativ
[In] curent nominal: 40 A

curent magnetic de declansare: 560 A
[Ith] curent termic conventional in aer liber: 40 A conformitate cu SR EN 60947-2
[Ue] tensiune nominala de functionare: 690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
[Ui] tensiune nominala de izolatie: 690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
[Uimp] tensiune de tinere la impuls: 6 kV conformitate cu SR EN 60947-2
adecvare pentru izolatie: Da conformitate cu IEC 60947-1
puterea disipata pe pol: 8 W
durabilitate mecanica: 50000 cic
durabilitate electrica: 50000 cic pentru AC-3 la 415 V In
dificultate nominala: NeIntrerupt conformitate cu IEC 60947-4-1
cuplu de strangere: 5 N.m - pornit borna cu clema cu surub
mod de fixare: Sina DIN simetrica, 35 mm prinse
Panou in?urubat (with 3 x M4 screws)
pozitie de montare: Orizontal
Vertical
latime: 55 mm
inaltime: 132 mm
adancime: 136 mm
greutate neta: 0,96 kg
culoare: Gri inchis
standarde: SR EN 60947-2
EN/IEC 60947-4-1
UL 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
IEC/EN 60335-1:Clause 30.2
IEC/EN 60335-2-40:Annex JJ
certificari produs: CCC
UL
CSA
EAC
LROS (Lloyds register of shipping)
BV
ABS
DNV-GL
UKCA
grad de protectie IP: IP20 conformitate cu SR EN 60529
incercare climatic?: conformitate cu IACS E10
temperatura ambietala pentru depozitare: -40…80 °C
rezistenta la foc: 960 °C conformitate cu IEC 60695-2-11
temperatura ambientala de utilizare: -20…60 °C
rezistenta mecanica: ?ocuri 15 Gn pentru 11 ms contactor deschis
?ocuri 30 Gn for 11 ms contactor inchis
Vibra?ii 4 Gn, 5...300 Hz
altitudinea de functionare: 3000 m
Pret: 752,77 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/motor-disjunctor-gv3l-40-a-3-poli-3d-unit-decl-magnetica