

SCHNEIDER MODUL ETHERNET PENTRU M580 - 3 PORTURI DE COMUNICATIE ETHERNET -CABLAJ ACOPERIT

gama de produse: Modicon M580
Tip produs sau componenta: Modul de comunicatie
compatibilitate produs: BMEXBP... - Ethernet + X-bus rack
alimentare: Alimentare electrica interna prin rastel
tip de conexiune integrata: 3 Ethernet, tip conector: RJ45, rata de transmisie: 10/100 Mbit/s, mod de transmisie: Ecranat si dublu torsadat
mediu de sustinere a transmisiei: Rack cu Ethernet
serviciu de comunicare: Managementul l??imii de band?
Server FDR
Administrator de retea SNMP
Modbus TCP I/O Scanner and Messaging
Ethernet/IP I/O Scanner and Messaging
RSTP support
Port mirroring
Switch multiport inclus
web services: Configurabil FactoryCast
server Web: Avansat
consum de curent: 900 mA la Tensiune alimentare 3.3V c.c. (for product version >= 14)
1800 mA la Tensiune alimentare 3.3V c.c. (for product version < 14)
semnalizare locala: 1 LED (verde) for func?ionare procesor (RUN)
1 LED (rosu) for defect procesor sau sistem(ERR)
1 LED (verde/rosu) for ETH MS (Status configurare port Ethernet)
1 LED (verde/rosu) for Eth NS (Status retea Ethernet)
greutate neta: 0,2 kg
grad de protectie IP: IP20
tratament protector: Conformal coating

temperatura ambientala de functionare: 0…60 °C
marcaj: CE
certificari produs: UE
UL
CSA
RCM
EAC
Certificare navala
ATEX zona 2/22
IECEx zone 2/22
standarde: IEC 61131-2
IEC 61010-2-201
UL 61010-2-201
CSA C22.2 No 61010-2-201
IACS E10
IEC 61000-6-5, interface type 1 and type 2
IEC 61850-3, location G
IEC 60079-0
directive: 2014/35/EU - directiva joasa tensiune
2014/30/EU - directiva de compatibilitate electromagnetica
2014/34/EU - ATEX directive
caracteristica de mediu: Gas resistant class Gx conformitate cu ISA S71.04
Gas resistant class 3C4 conformitate cu IEC 60721-3-3
Dust resistant class 3S4 conformitate cu IEC 60721-3-3
Sand resistant class 3S4 conformitate cu IEC 60721-3-3
Salt resistant nivel 2 conformitate cu IEC 68252
Mold growth resistant class 3B2 conformitate cu IEC 60721-3-3
Fungal spore resistant class 3B2 conformitate cu IEC 60721-3-3
Hazardous location class I division 2
Pret: 7.074,09 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/modul-ethernet-pentru-m580-3-porturi-de-comunicatie-ethernet-cablaj-acoperit-1